CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 12.01.2026

(slika je simbolična)

Frekvencijski pretvarač PP 492

Kategorija: Frekvencijski pretvarači
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om:	**od 31.248,13 €**
Cijena s popustom s PDV-om:	**od 24.998,50 €**
Cijena bez PDV-a:	**od 19.998,80 €**

Dostava 1-3 dana

Frekvencijski pretvarač PP 492 je višenamjenski napajač dizajniran za profesionalnu upotrebu na gradilištima. Ovaj snažni 22 kW uređaj podržava različite alate, posebno PRIME™ seriju i WS 400 zidne pile, čime se povećava učinkovitost rada. S 3-faznim napajanjem od 380-480V i maksimalnim izlaznim učinkom od 20 kW, PP 492 omogućava precizno rezanje različitih materijala uz minimalno izlaganje prljavštini i vibracijama.

Frekvencijski pretvarač PP 492 - Svestrano rješenje za profesionalne potrebe

PP 492 je visokoučinkoviti frekvencijski pretvarač razvijen za najzahtjevnije građevinske projekte. Sa svojom impresivnom izlaznom snagom od 20 kW i snagom motora od 22 kW, ovaj uređaj pruža izvanredne performanse u raznim primjenama.

Ključne prednosti

• Modularna kompatibilnost - podržava različite PRIME™ alate i WS 400 seriju
• Prilagodljiva programska regulacija za različite materijale
• Odvojena jedinica napajanja smanjuje izloženost prljavštini i vibracijama
• Višenaponski rad (380-480V) s trofaznim napajanjem
• Kompaktne dimenzije (680 x 205 x 422 mm) olakšavaju transport

Povećana učinkovitost na gradilištu

Zahvaljujući mogućnosti korištenja istog napajanja za više različitih alata, PP 492 značajno povećava učinkovitost rada. Na gradilištu trebate manje opreme, a postavljanje je brže s centraliziranim napajanjem za sve uređaje.

Napredna kontrola snage

Snažni visokofrekventni pretvarač osigurava brzu i preciznu prilagodbu za svaku radnu situaciju. Inteligentna regulacija omogućuje WS 400 seriji brzo prilagođavanje rada različitim materijalima tijekom rezanja, slično kao kod modela WS 220.

Svestrana primjena

PP 492 je idealan za složene građevinske zadatke poput rezanja otvora za vrata, gdje modularni sustav može upravljati i rezanjem zida i presjecima. Kompatibilnost s ručnim alatima i PRIME™ bušilicom čini ga nezamjenjivim dijelom profesionalnog arsenala alata.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Protok vode, min	3.5 l/min
Zatici	4 / 5
Najveći tlak vode	7 bar
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	25 °C
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	25.8 kg
Nazivna struja (3-fazna)	32 A
Bruto težina artikla	55,000 g
Širina veličine proizvoda	205 mm
Visina veličine proizvoda	422 mm
Duljina ambalaže	600 mm
Duljina veličine proizvoda	680 mm
Visina ambalaže	730 mm
Širina ambalaže	800 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER PACK PP 492 380-480 V | 50-60 Hz | CE | 4-pin / POWER PACK PP 492 380-480 V | 50-60 Hz | CE | 5-pin
Frekvencija	50/60 Hz
Izlazna snaga	20 kW
Napon	380-480 V