

Datum: 19.06.2026



[Glačalo za beton Husqvarna CRT 48](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Gladilice za beton \(Helikopteri\)](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 47.222,21 €

Cijena bez PDV-a: **37.777,77 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CRT 48 je profesionalno glačalo za beton s visokom učinkovitošću. Dostupan je s različitim motorima (EFI-37HP, WG972) od proizvođača Vanguard ili Kubota, u benzinskoj ili dizelskoj verziji. Ovaj uređaj nudi optimalnu upravljivost, glatki automatski rad i izvrsnu vidljivost zbog prednjih i stražnjih svjetala za rad pri slabom osvjetljenju.

Visoka učinkovitost rada

Husqvarna CRT 48 glačalo za beton nudi visoke brzine oštrica koje osiguravaju veću produktivnost i kvalitetnije završne rezultate. S promjerom glačanja od 1220 mm i s 10 brusnih diskova, ovaj uređaj je idealan za velike betonske površine.

Superiorna ergonomija i upravljivost

Zahvaljujući uravnoteženom odnosu snage i težine te ergonomskim dvoručnim polugama, CRT 48 pruža optimalnu upravljivost u svim uvjetima rada. Operateri mogu precizno kontrolirati stroj uz minimalan napor čak i tijekom dužih radnih smjena.

Napredna tehnologija automatskog rada

Posebna varijabilna spojka omogućuje:

- Pravilan okretni moment i raspon brzine prilagođen uvjetima betona
- Rad bez potrebe za mehaničkim prilagodbama
- Održavanje konstantnog okretnog momenta što produžuje životni vijek remena
- Maksimalni broj okretaja izlaznog vratila do 3600-4000 rpm

Odlična vidljivost u svim uvjetima

Standardna prednja i stražnja svjetla omogućuju rad pri slabom osvjetljenju i tijekom noćnih operacija. Ova značajka povećava sigurnost i produktivnost u različitim radnim okruženjima.

Pouzdani pogonski sustavi

Ovisno o modelu, CRT 48 pokreće snažan benzinski ili dizelski motor s maksimalnom snagom od 23,1 do 27,6 kW. Zapremina spremnika goriva od 24,6 litara osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim punjenjem.

Specifikacije

Proizvođač motora	Vanguard
Izvor napajanja	Bencin
Širina ambalaže	1,416 mm
Visina ambalaže	1,626 mm
Promjer glatlice	1.220 mm
Duljina ambalaže	2,718 mm
Oštrice	10 kosov
Volumen spremnika za gorivo	24,6 l
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	27.6 kW
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	94,8 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	110,2 dB(A)
Bruto težina artikla	663,152 g
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	809,92 g/kWh POWER TROWEL
Konfiguracija proizvoda	CRT 48 37V NEW EFI ENGINE EU
Vrijednost vibracija	1,6 m/s ²
Model motora	EFI-37HP