



(slika je simbolična)

Gladilica za beton Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Oprema za obradu betona](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **55.972,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **45.897,45 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **36.717,96 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CRT 48 PS je profesionalna gladilica za beton s benzinskim motorom Kubota WG1605 snage 42,5 kW. Sa 10 brusnih diskova i promjerom gladenja od 1220 mm, ovaj stroj omogućuje visoku produktivnost. Opremljen je elektro-hidrauličnim upravljanjem za precizno manevriranje i varijabilnom spojkom koja se automatski prilagođava uvjetima betona. Nudi dva načina rada i LED radna svjetla za poboljšanu vidljivost.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalna gladilica za beton

Husqvarna CRT 48 PS je snažna gladilica za beton koja omogućuje vrhunske rezultate i jednostavno upravljanje. Opremljena benzinskim motorom Kubota WG1605 snage 42,5 kW, ova gladilica pruža impresivne performanse na gradilištu.

Napredne značajke upravljanja

Elektro-hidraulični upravljački sustav osigurava pravo servo upravljanje za precizno manevriranje i rad gotovo bez napora. Stroj nudi dva načina upravljanja:

- **Način 1:** Standardni odziv - idealan za ograničena područja s preprekama ili površinama s visokim trenjem. LED indikator svijetli kada je aktivan.
- **Način 2:** Povećani odziv - savršen za otvorena područja, glačanje ili kretanje pri velikim brzinama. Zahtijeva manje pokreta joysticka za upravljanje.

Optimizirane performanse

Visoke brzine lopatica osiguravaju veću produktivnost i bolje rezultate. Posebna varijabilna spojka automatski pruža odgovarajući okretni moment i raspon brzine prema uvjetima betona bez potrebe za mehaničkim podešavanjima. Ova tehnologija pomaže u održavanju konstantnog okretnog momenta, što značajno produžuje životni vijek remena.

Poboljšana vidljivost i izdržljivost

Visokokvalitetna LED radna svjetla osiguravaju odličnu vidljivost u svim uvjetima rada. Sa promjerom glačanja od 1220 mm i 10 lopatica, CRT 48 PS omogućuje efikasno pokrivanje velikih površina. Spremnik goriva od 24,6 litara osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim dopunjavanjem.

Specifikacije

Broj kraka	10
Oštrice	10 pcs
Promjer gladenja	1220 mm
Maks. snaga	42,5 kW
Promjer propelera	1220 mm
Vrijednost vibracije	3 m/s ²
Razina zvučne snage, izmjerena	111.7 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	94.3 dB(A)
Proizvođač motora/motora	Kubota
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	42.5 kW
Broj brusnih diskova	10
Jedinica	Komad / Svaki
Težina	815 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	3600 rpm
Izvor energije	Benzin
Vrsta snage/goriva	Benzin
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	1075 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski
Model motora	WG1605
Volumen spremnika goriva	24.6 l