



(slika je simbolična)

Gladilica za beton Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Gladilice za beton \(Helikopteri\)](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **61.943,82 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **49.555,06 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **39.644,05 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CRT 48 PS je profesionalna gladilica za beton s benzinskim motorom Kubota WG1605 snage 42,5 kW. Sa 10 brusnih diskova i promjerom glađenja od 1220 mm, ovaj stroj omogućuje visoku produktivnost. Opremljen je elektro-hidrauličnim upravljanjem za precizno manevriranje i varijabilnom spojkom koja se automatski prilagođava uvjetima betona. Nudi dva načina rada i LED radna svjetla za poboljšanu vidljivost.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalna gladilica za beton

Husqvarna CRT 48 PS je snažna gladilica za beton koja omogućuje vrhunske rezultate i jednostavno upravljanje. Opremljena benzinskim motorom Kubota WG1605 snage 42,5 kW, ova gladilica pruža impresivne performanse na gradilištu.

Napredne značajke upravljanja

Elektro-hidraulični upravljački sustav osigurava pravo servo upravljanje za precizno manevriranje i rad gotovo bez napora. Stroj nudi dva načina upravljanja:

- **Način 1:** Standardni odziv - idealan za ograničena područja s preprekama ili površinama s visokim trenjem. LED indikator svijetli kada je aktivan.
- **Način 2:** Povećani odziv - savršen za otvorena područja, glačanje ili kretanje pri velikim brzinama. Zahtijeva manje pokreta joysticka za upravljanje.

Optimizirane performanse

Visoke brzine lopatica osiguravaju veću produktivnost i bolje rezultate. Posebna varijabilna spojka automatski pruža odgovarajući okretni moment i raspon brzine prema uvjetima betona bez potrebe za mehaničkim podešavanjima. Ova tehnologija pomaže u održavanju konstantnog okretnog momenta, što značajno produžuje životni vijek remena.

Poboljšana vidljivost i izdržljivost

Visokokvalitetna LED radna svjetla osiguravaju odličnu vidljivost u svim uvjetima rada. Sa promjerom glačanja od 1220 mm i 10 lopatica, CRT 48 PS omogućuje efikasno pokrivanje velikih površina. Spremnik goriva od 24,6 litara osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim dopunjavanjem.

Specifikacije

Proizvođač motora	Kubota
Izvor napajanja	Bencin
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	1,075 g/kWh
Širina ambalaže	1,423 mm
Visina ambalaže	1,753 mm
Promjer glatilice	1.220 mm
Duljina ambalaže	2,769 mm
Oštrice	10 kosov
Volumen spremnika za gorivo	24,6 l
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	42.5 kW
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	94,3 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	111,7 dB(A)
Bruto težina artikla	828,260 g
Konfiguracija proizvoda	POWER TROWEL CRT 48 57K-PS EU
Vrijednost vibracija	3 m/s ²
Model motora	WG1605