



(slika je simbolična)

[Gladilica za beton Husqvarna CT 36](#)

Kategorija: [Gladilice za beton \(Helikopteri\)](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 6.499,95 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 5.199,96 €**Cijena bez PDV-a: **od 4.159,97 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CT 36 je profesionalna gladilica za beton s promjerom glađenja od 915 mm. Pogonjena Honda GX motorom (dostupna u varijantama od 3,6 kW ili 5,9 kW), pruža optimalne rezultate na svim površinama. Opremljena patentiranim dinamički uravnoteženim sustavom, omogućuje kontinuiranu učinkovitost pri svim brzinama. Dostupna s centrifugalnom ili CVT spojkom za različite potrebe glađenja betona.

Profesionalna preciznost s Husqvarna CT 36

Husqvarna CT 36 je visokokvalitetna gladilica za beton promjera 915 mm, dizajnirana za profesionalce koji zahtijevaju vrhunsku učinkovitost i kontrolu. Dostupna s Honda GX 160 ili GX 240 motorima, nudi snagu od 3,6 kW do 5,9 kW za različite radne uvjete.

Vrhunska kontrola i ravnomjerni rezultati

Patentirani dinamički uravnoteženi sustav osigurava jednaku učinkovitost pri svim brzinama sa svim tipovima lopatica, uključujući plutajuće diskove. Ova tehnologija omogućuje besprijekorne rezultate na svim rubovima i u malim prostorima.

Prilagodljiva izvedba za različite zadatke

- Promjenjive brzine - niske za plutajuće operacije, visoke za poliranje
- Mogućnost podešavanja nagiba lopatica do 30° za optimalno poliranje betona
- Ergonomski prilagodljiva ručka za udobnost tijekom dugotrajnog rada

Napredna sigurnost

Opremljena žiroskopskim sigurnosnim senzorom i ograničivačem brzine motora koji štite operatera zaustavljanjem rotacije ručke. Uz težinu od 73-90 kg (ovisno o modelu) i 4 oštrice, ova gladilica pruža stabilnost i učinkovitost na gradilištu.

CT 36 koristi benzin kao gorivo s kapacitetom spremnika od 3,1 do 5,3 litre, ovisno o modelu, što osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim punjenjem.

Specifikacije

Proizvođač motora	Honda
Izvor napajanja	Bencin
Duljina ambalaže	1,270 mm
Širina ambalaže	1,118 mm
Visina ambalaže	1,143 mm
Volumen spremnika za gorivo	3,1 l / 5,3 l
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	3.6 kW / 5.9 kW
Oštrice	4 kosi
Izmjerena razina zvučne snage	89 dB(A) / 95 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	103 dB(A) / 109 dB(A)
Bruto težina artikla	127,913 g / 137,439 g / 157,850 g / 85,000 g
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Promjer glatilice	915 mm POWER TROWEL CT 36 5A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 5A EU w FOLD-ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V EU w ADJ-T-Handle
Konfiguracija proizvoda	
Model motora	GX160 / GX240