

Datum: 03.08.2025

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Gladilica za beton Husqvarna CT 36

Kategorija: [Oprema za obradu betona](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 6.499,95 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 5.199,96 €**Cijena bez PDV-a: **od 4.159,97 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CT 36 je profesionalna gladilica za beton s promjerom glađenja od 915 mm. Pogonjena Honda GX motorom (dostupna u varijantama od 3,6 kW ili 5,9 kW), pruža optimalne rezultate na svim površinama. Opremljena patentiranim dinamički uravnoteženim sustavom, omogućuje kontinuiranu učinkovitost pri svim brzinama. Dostupna s centrifugalnom ili CVT spojkom za različite potrebe glađenja betona.

### Profesionalna preciznost s Husqvarna CT 36

Husqvarna CT 36 je visokokvalitetna gladilica za beton promjera 915 mm, dizajnirana za profesionalce koji zahtijevaju vrhunsku učinkovitost i kontrolu. Dostupna s Honda GX 160 ili GX 240 motorima, nudi snagu od 3,6 kW do 5,9 kW za različite radne uvjete.

### Vrhunska kontrola i ravnomjerni rezultati

Patentirani dinamički uravnoteženi sustav osigurava jednaku učinkovitost pri svim brzinama sa svim tipovima lopatica, uključujući plutajuće diskove. Ova tehnologija omogućuje besprijekorne rezultate na svim rubovima i u malim prostorima.

### Prilagodljiva izvedba za različite zadatke

- Promjenjive brzine - niske za plutajuće operacije, visoke za poliranje
- Mogućnost podešavanja nagiba lopatica do 30° za optimalno poliranje betona
- Ergonomski prilagodljiva ručka za udobnost tijekom dugotrajnog rada

### Napredna sigurnost

Opremljena žiroskopskim sigurnosnim senzorom i ograničivačem brzine motora koji štite operatera zaustavljanjem rotacije ručke. Uz težinu od 73-90 kg (ovisno o modelu) i 4 oštrice, ova gladilica pruža stabilnost i učinkovitost na gradilištu.

CT 36 koristi benzin kao gorivo s kapacitetom spremnika od 3,1 do 5,3 litre, ovisno o modelu, što osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim punjenjem.

## Specifikacije

Broj kraka	4
Oštrice	4 pcs
Promjer glađenja	915 mm
Model motora	Honda GX 160 / Honda GX 240
Model spojke	Centrifugalna spojka / CVT mjenjač
Maks. snaga	3,6 kW / 5,9 kW
Promjer propelera	875 mm
Promjer zaštitnog prstena (mm)	915 mm
Vrsta ručke	Fiksen / Zloban
Razina zvučne snage, izmjerena	89 dB(A) / 95 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	103 dB(A) / 109 dB(A)
Proizvođač motora/motora	Honda
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	3.6 kW / 5.9 kW
Jedinica	Komad / Svaki
Težina	73 kg / 84 kg / 90 kg
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Benzin
Vrsta snage/goriva	Benzin
Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski
Volumen spremnika goriva	3.1 l / 5.3 l
Vrsta goriva	Benzin