



(slika je simbolična)

## [Gladilica za beton Husqvarna CT 36](#)

Kategorija: [Gladilice za beton \(Helikopteri\)](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 6.499,95 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 5.199,96 €**Cijena bez PDV-a: **od 4.159,97 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CT 36 je profesionalna gladilica za beton s promjerom glađenja od 915 mm. Pogonjena Honda GX motorom (dostupna u varijantama od 3,6 kW ili 5,9 kW), pruža optimalne rezultate na svim površinama. Opremljena patentiranim dinamički uravnoteženim sustavom, omogućuje kontinuiranu učinkovitost pri svim brzinama. Dostupna s centrifugalnom ili CVT spojkom za različite potrebe glađenja betona.

### **Profesionalna preciznost s Husqvarna CT 36**

Husqvarna CT 36 je visokokvalitetna gladilica za beton promjera 915 mm, dizajnirana za profesionalce koji zahtijevaju vrhunsku učinkovitost i kontrolu. Dostupna s Honda GX 160 ili GX 240 motorima, nudi snagu od 3,6 kW do 5,9 kW za različite radne uvjete.

### **Vrhunska kontrola i ravnomjerni rezultati**

Patentirani dinamički uravnoteženi sustav osigurava jednaku učinkovitost pri svim brzinama sa svim tipovima lopatica, uključujući plutajuće diskove. Ova tehnologija omogućuje besprijekorne rezultate na svim rubovima i u malim prostorima.

### **Prilagodljiva izvedba za različite zadatke**

- Promjenjive brzine - niske za plutajuće operacije, visoke za poliranje
- Mogućnost podešavanja nagiba lopatica do 30° za optimalno poliranje betona
- Ergonomski prilagodljiva ručka za udobnost tijekom dugotrajnog rada

### **Napredna sigurnost**

Opremljena žiroskopskim sigurnosnim senzorom i ograničivačem brzine motora koji štite operatera zaustavljanjem rotacije ručke. Uz težinu od 73-90 kg (ovisno o modelu) i 4 oštrice, ova gladilica pruža stabilnost i učinkovitost na gradilištu.

CT 36 koristi benzin kao gorivo s kapacitetom spremnika od 3,1 do 5,3 litre, ovisno o modelu, što osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za čestim punjenjem.

## **Specifikacije**

Proizvođač motora	Honda
Izvor napajanja	Bencin
Duljina ambalaže	1,270 mm
Širina ambalaže	1,118 mm
Visina ambalaže	1,143 mm
Volumen spremnika za gorivo	3,1 l / 5,3 l
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	3.6 kW / 5.9 kW
Oštrice	4 kosi
Izmjerena razina zvučne snage	89 dB(A) / 95 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	103 dB(A) / 109 dB(A)
Bruto težina artikla	127,913 g / 137,439 g / 157,850 g / 85,000 g
Ispušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Promjer glatilice	915 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER TROWEL CT 36 5A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 5A EU w FOLD-ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V EU w ADJ-T-Handle
Model motora	GX160 / GX240