

Datum: 10.04.2026

H lite 20 mm zračno crijevo bez spojnica (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 587,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 470,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

Atlas Copco H-Lite crijevo Ø 20 mm (bez spojnica) – lagano i fleksibilno visokotlačno crijevo za komprimirani zrak, idealno za povezivanje kompresora s pneumatskim alatima. Radni tlak do **20 bara**, dostupno u duljinama **30 m i 60 m**, otporno na ulja, habanje i UV.

Atlas Copco H-Lite Ø 20 mm bez spojnica je visokokvalitetno crijevo za prijenos komprimiranog zraka u zahtjevnim uvjetima – **rudnici, kamenolomi, gradilišta i terenske bušilice**. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, ovo crijevo pruža **iznimnu fleksibilnost, otpornost i malu masu**, što omogućuje lako razvlačenje i rukovanje čak i pri dužinama od 60 metara.

Crijevo je izrađeno od mješavine **nitrilne gume i PVC-a**, s dodatkom **UV zaštite**, te obloženo iznutra i izvana **ulju-otpornim poliuretanom**.

Ojačano je **pletanim slojem od poliesterskih vlakana visoke čvrstoće**, čime se postiže sigurnosni faktor **5x** – što znači da uz radni tlak od **20 bara izdržava pucanje iznad 100 bara**.

- **Unutarnji promjer:** 20 mm

- **Pritisak pucanja:** >100 bar

- **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C

- **Bez tvornički montiranih spojnica** – sloboda u izboru i montaži

- **Standardna boja:** žuta

- **Vrsta proizvoda:** visokotlačno zračno crijevo

Prednosti:

- **Izuzetno fleksibilno i lagano** – savršeno za ručno rukovanje na terenu

- **Otporno na ulja, UV zračenje i habanje**

- **Bez rastezanja pod tlakom** – stabilno i pouzdano

- **5-struka sigurnost** – izdržava više od 100 bar bez pucanja

- **Bez spojnica** – omogućuje prilagodbu montaže prema opremi

Idealna primjena:

- Spajanje kompresora i pneumatskih bušilica

- Dovod zraka do opreme na gradilištu

- Rudarski i kamenolomski radovi

- Situacije gdje je potrebna duga zračna linija s visokom otpornošću

H-Lite Ø**Specifikacije**

Unutarnji promjer	20 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	13 kg / 7 kg
Dužina	30 m / 60 m

20 mm bez spojnice je savršen izbor za profesionalce koji traže **pouzdan, lagan i izdržljivo crijevo** s maksimalnom slobodom konfiguracije na terenu.
