

H lite 20 mm zračno crijevo sa spojnicama (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:



Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 723,75 €**Cijena bez PDV-a: **od 579,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

Atlas Copco H-Lite crijevo Ø 20 mm (sa spojnicama) – lagano i fleksibilno visokotlačno zračno crijevo s tvornički ugrađenim spojkama za brzu i sigurnu montažu. Radni tlak do **20 bara**, duljine **30 m ili 60 m**, otporno na UV, ulja i habanje – idealno za kompresore i bušilice na terenu.

H-Lite zračno crijevo Ø 20 mm – sa spojkama, spremno za trenutno korištenje

Atlas Copco H-Lite Ø 20 mm sa spojkama je tvornički montirano visokotlačno zračno crijevo spremno za povezivanje kompresora s pneumatskom opremom poput bušilica, čekića i razvodnika. Lagano, savitljivo i robusno, ovo crijevo nudi maksimalnu sigurnost u radu, uz **jednostavno rukovanje i montažu bez dodatnog pribora**. Crijevo je izrađeno od mješavine **nitrilne gume i PVC-a**, s unutarnjim i vanjskim premazom od **ulju-otpornog poliuretana**, a ojačano kružno pletenom **poliesterskom tkaninom visoke čvrstoće**. Serijski ugrađene spojnice osiguravaju **brzo spajanje bez curenja i zastoja**.

• **Unutarnji promjer:** 20 mm• **Maks. radni tlak:** 20 bar• **Pritisak pucanja:** >100 bar (5x sigurnost)• **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C• **Spojnice:** tvornički ugrađene, metalne (standardne za pneumatske sustave)• **Boja:** žuta (visoka vidljivost na terenu)

Prednosti:

• **Spreman za upotrebu – dolazi sa spajalicama**• **Lagano i fleksibilno crijevo** za lako razvlačenje i manevriranje• **Visoka otpornost na UV, ulje, habanje i tlak**• **Bez istezanja pod opterećenjem** – pouzdan i stalan dovod zraka• **Sigurnost u radu** zahvaljujući 5-strukom faktoru pucanja

Primjena:

• Povezivanje kompresora i pneumatskih bušilica

• Građevinska i rudarska primjena

• Dovod zraka na terenu – brzo spajanje, bez alata

• Rješenja za najam opreme (brza zamjena bez montaže)

H-Lite Ø 20 mm

Specifikacije

Unutarnji promjer	20 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	13 kg / 7 kg
Dužina	30 m / 60 m

sa spojnicama nudi potpuno rješenje za profesionalce kojima treba **izdržljivo, fleksibilno i odmah spremno crijevo za visokotlačne zračne sustave.**
