



(slika je simbolična)

H lite 25 mm zračno crijevo bez spojnica (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 645,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 516,00 €****Dostupnost na upit**

H-Lite crijevo Ø 25 mm (bez spojnica) – visokotlačno zračno crijevo izuzetne fleksibilnosti i otpornosti, namijenjeno za prijenos komprimiranog zraka između kompresora i bušačih strojeva. Radni tlak do **20 bara**, uz **pucanje iznad 100 bara**. Dostupno u duljinama **30 i 60 metara**.

Atlas Copco H-Lite zračno crijevo Ø 25 mm - bez spojnica, za fleksibilan rad pod visokim tlakom

H-Lite zračno crijevo promjera 25 mm, u varijanti **bez spojnica**, dizajnirano je za **siguran i učinkovit prijenos komprimiranog zraka** između kompresora i opreme poput bušilica i pneumatskih čekića. Riječ je o crijevu visoke klase, izrađenom od **nitrilne gume i PVC-a**, s unutarnjom i vanjskom oblogom od **ulju-otporne poliuretanske mase**, ojačano **poliesterskim pletenjem visoke čvrstoće**.

Posebno se ističe **iznimna fleksibilnost i mala težina**, zbog čega je idealno za ručno rukovanje u rudnicima, kamenolomima i na gradilištima. Iako lagano, crijevo ima **radni tlak do 20 bara**, a sigurnosni faktor 5x jamči **pucanje tek iznad 100 bara**.

• **Unutarnji promjer:** 25 mm

• **Maksimalni pritisak pucanja:** >100 bar

• **Radna temperatura:** od -30 °C do +100 °C

• **Materijal:** nitrilna guma + PVC s UV zaštitom

• **Pojačanje:** kružno pletena poliesterska vlakna

• **Bez tvornički ugrađenih spojnica – sloboda u montaži prema potrebi**

Prednosti:

• **Iznimno lagano i fleksibilno** – jednostavno rukovanje na terenu

• **Visoka otpornost na ulja, UV i habanje**

• **Ne rasteže se pod opterećenjem** – pouzdano zadržava oblik

• **Sigurno za rad pod visokim tlakom** – certificirano za 5x sigurnosni faktor

• **Bez spojnica** – idealno za prilagođene montaže i zamjene

Primjena:

• Pneumatske bušilice i čekići

• Kompresorski priključci u rudnicima i kamenolomima

• Građevinska industrija<

Specifikacije

Unutarnji promjer	25 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	7 kg
Dužina	30 m / 60 m

/p>

•

Duga zračna razvlačenja na zahtjevnim terenima

H-Lite Ø 25 mm bez spojnice nudi najbolji omjer fleksibilnosti, sigurnosti i trajnosti – uz slobodu da sam odabereš spojnice, ovisno o stroju i terenskim uvjetima.
