

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

H lite 25 mm zračno crijevo bez spojnica (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 645,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 516,00 €****Dostupnost na upit**

H-Lite crijevo Ø 25 mm (bez spojnica) - visokotlačno zračno crijevo izuzetne fleksibilnosti i otpornosti, namijenjeno za prijenos komprimiranog zraka između kompresora i bušačkih strojeva. Radni tlak do **20 bara**, uz **pucanje iznad 100 bara**. Dostupno u duljinama **30 i 60 metara**.

Atlas Copco H-Lite zračno crijevo Ø 25 mm - bez spojnica, za fleksibilan rad pod visokim tlakom

H-Lite zračno crijevo promjera 25 mm, u varijanti **bez spojnica**, dizajnirano je za **siguran i učinkovit prijenos komprimiranog zraka** između kompresora i opreme poput bušilica i pneumatskih čekića. Riječ je o crijevu visoke klase, izrađenom od **nitrilne gume i PVC-a**, s unutarnjom i vanjskom oblogom od **ulju-otporne poliuretanske mase**, ojačano **poliesterskim pletenjem visoke čvrstoće**.

Posebno se ističe **iznimna fleksibilnost i mala težina**, zbog čega je idealno za ručno rukovanje u rudnicima, kamenolomima i na gradilištima. Iako lagano, crijevo ima **radni tlak do 20 bara**, a sigurnosni faktor 5x jamči **pucanje tek iznad 100 bara**.

- **Unutarnji promjer:** 25 mm

- **Maksimalni pritisak pucanja:** >100 bar

- **Radna temperatura:** od -30 °C do +100 °C

- **Materijal:** nitrilna guma + PVC s UV zaštitom

- **Pojačanje:** kružno pletena poliesterska vlakna

- **Bez tvornički ugrađenih spojnica - sloboda u montaži prema potrebi**

Prednosti:

- **Iznimno lagano i fleksibilno** - jednostavno rukovanje na terenu

- **Visoka otpornost na ulja, UV i habanje**

- **Ne rasteže se pod opterećenjem** - pouzdano zadržava oblik

- **Sigurno za rad pod visokim tlakom** - certificirano za 5x sigurnosni faktor

- **Bez spojnica** - idealno za prilagođene montaže i zamjene

Primjena:

- Pneumatske bušilice i čekići

- Kompresorski priključci u rudnicima i kamenolomima

- Građevinska industrija<

Specifikacije

Unutarnji promjer	25 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	7 kg
Dužina	30 m / 60 m

/p>

•

Duga zračna razvlačenja na zahtjevnim terenima

H-Lite Ø 25 mm bez spojnice nudi najbolji omjer fleksibilnosti, sigurnosti i trajnosti – uz slobodu da sam odabereš spojnice, ovisno o stroju i terenskim uvjetima.
