

**Datum:** 10.04.2026

## [H lite 25 mm zračno crijevo sa spojnicama \(30/60 m\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 996,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 797,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

**H-Lite crijevo Ø 25 mm sa spojnicama** - tvornički opremljeno visokotlačno zračno crijevo spremno za rad. Radni tlak do **20 bara**, izdržljivo, lagano i fleksibilno, otporno na ulja, UV zračenje i habanje. Dostupno u duljinama **30 i 60 metara**.

### **Atlas Copco H-Lite zračno crijevo Ø 25 mm - sa spojnicama, spremno za terenski rad pod visokim tlakom**

**Atlas Copco H-Lite Ø 25 mm sa spojnicama** predstavlja idealno rješenje za profesionalce koji traže **spremno crijevo za spoj kompresora i pneumatskih strojeva**. Ovo visokotlačno crijevo dolazi tvornički opremljeno s **ugrađenim spojnicama**, čime štedi vrijeme i pojednostavljuje montažu na terenu.

Izrađeno je od mješavine **nitrilne gume i PVC-a**, s dodatnim slojem **ulju-otpornog poliuretana** iznutra i izvana. Ojačano je kružno pletenim **poliesterskim vlaknima velike čvrstoće**, što mu daje odličnu otpornost na pritisak, istezanje, UV zračenje i habanje.

• **Unutarnji promjer:** 25 mm• **Tvornički montirane spojnice - brzo i sigurno povezivanje**• **Materijal:** nitril/PVC s PU premazom (otporno na ulja)• **Pojačanje:** pletena poliesterska tkanina• **Boja:** žuta• **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C**Prednosti:**• **Odmah spremno za korištenje** - bez dodatne montaže• **Visoka otpornost na tlak, UV i abraziju**• **Ne rasteže se pod opterećenjem** - zadržava oblik i sigurnost• **Izuzetno fleksibilno i lagano** - jednostavno za razvlačenje i rukovanje• **Sigurnosni faktor 5x** - izdržava preko 100 bar**Primjena:**

• Spajanje pneumatskih bušilica i čekića na kompresor

• Građevinski i rudarski radovi pod visokim tlakom

• Tereni gdje je ključna brzina postavljanja i sigurnost

• Privremene ili stalne zračne instalacije na gradilištima

**Specifikacije**

Unutarnji promjer	25 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	13 kg / 7 kg
Dužina	30 m / 60 m

**H-Lite Ø 25 mm sa spojnicama** idealan je za profesionalne korisnike koji žele **sigurno, robusno i fleksibilno crijevo - odmah spremno za spajanje i rad**, bez potrebe za dodatnim priborom.

---