

Datum: 24.03.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hrWWW: www.copco.hr

H lite 25 mm zračno crijevo sa spojnicama (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:



Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 996,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 797,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

H-Lite crijevo Ø 25 mm sa spojnicama – tvornički opremljeno visokotlačno zračno crijevo spremno za rad. Radni tlak do **20 bara**, izdržljivo, lagano i fleksibilno, otporno na ulja, UV zračenje i habanje. Dostupno u duljinama **30 i 60 metara**.

Atlas Copco H-Lite zračno crijevo Ø 25 mm – sa spojnicama, spremno za terenski rad pod visokim tlakom

Atlas Copco H-Lite Ø 25 mm sa spojnicama predstavlja idealno rješenje za profesionalce koji traže **spremno crijevo za spoj kompresora i pneumatskih strojeva**. Ovo visokotlačno crijevo dolazi tvornički opremljeno s **ugrađenim spojnicama**, čime štedi vrijeme i pojednostavljuje montažu na terenu.

Izrađeno je od mješavine **nitrilne gume i PVC-a**, s dodatnim slojem **ulju-otpornog poliuretana** iznutra i izvana. Ojačano je kružno pletenim **poliesterskim vlaknima velike čvrstoće**, što mu daje odličnu otpornost na pritisak, istezanje, UV zračenje i habanje.

• **Unutarnji promjer:** 25 mm

• **Tvornički montirane spojnice** – brzo i sigurno povezivanje

• **Materijal:** nitril/PVC s PU premazom (otporno na ulja)

• **Pojačanje:** pletena poliesterska tkanina

• **Boja:** žuta

• **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C

Prednosti:

• **Odmah spremno za korištenje** – bez dodatne montaže

• **Visoka otpornost na tlak, UV i abraziju**

• **Ne rasteže se pod opterećenjem** – zadržava oblik i sigurnost

• **Izuzetno fleksibilno i lagano** – jednostavno za razvlačenje i rukovanje

• **Sigurnosni faktor 5x** – izdržava preko 100 bar

Primjena:

• Spajanje pneumatskih bušilica i čekića na kompresor

• Građevinski i rudarski radovi pod visokim tlakom

• Tereni gdje je ključna brzina postavljanja i sigurnost

• Privremene ili stalne zračne instalacije na gradilištima

Specifikacije

Unutarnji promjer	25 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	13 kg / 7 kg
Dužina	30 m / 60 m

H-Lite Ø 25 mm sa spojnicama idealan je za profesionalne korisnike koji žele **sigurno, robusno i fleksibilno crijevo - odmah spremno za spajanje i rad**, bez potrebe za dodatnim priborom.
