

Datum: 25.02.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)**H lite 50 mm zračno crijevo bez spojnice (30 m)**Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.170,00 €

Cijena bez PDV-a: **2.536,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

**Atlas Copco H-Lite crijevo Ø 50 mm (30 m, bez spojnice)** – visokotlačno i izdržljivo zračno crijevo za profesionalnu upotrebu u bušenju, rudarstvu i građevini. Radni tlak do **40 bara**, otporno na ulja, UV zračenje i habanje. Idealno za prilagođene montaže.

**H-Lite zračno crijevo Ø 50 mm – 30 metara bez spojnice, za visokotlačne primjene u teškim uvjetima**

**Atlas Copco H-Lite Ø 50 mm bez spojnice**, duljine **30 metara**, je profesionalno visokotlačno crijevo za komprimirani zrak, konstruirano za najteže uvjete rada – rudnike, kamenolome, gradilišta i DTH bušaće sustave. Verzija bez spojnice omogućuje ti **potpunu slobodu u odabiru i montaži spojnog pribora**, ovisno o vrsti opreme ili projektu.

Crijevo je izrađeno od **nitrilne gume i PVC-a**, s obostranim **poliuretanskim premazom**, ojačano **pletenom poliesterskom tkaninom visoke čvrstoće**. Kombinira **veliki protok, visoku fleksibilnost i otpornost na ulja, UV zrake i habanje**, što ga čini optimalnim rješenjem za profesionalne primjene pod visokim tlakom.

**Tehničke specifikacije (Ø 50 mm, 30 m, bez spojnice):**• **Unutarnji promjer:** 50 mm

•

• **Duljina:** 30 m

•

• **Radni tlak:** 40 bar

•

• **Pritisak pucanja:** >200 bar

•

• **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C

•

• **Izvedba:** bez tvornički montiranih spojnice

•

• **Materijal:** nitril + PVC, s poliuretanskim premazom

•

• **Pojačanje:** pletena poliesterska vlakna

•

• **Boja:** žuta

•

• **Šifra artikla:** (dodati ako je poznata)**Glavne prednosti:**

•

• **Visokotlačna izvedba (40 bar)** – sigurno za napajanje snažnih alata

•

• **Bez spojnice** – sloboda prilagodbe prema stroju ili konfiguraciji

•

• **Otpornost na ulja, UV i habanje** – za dugi vijek trajanja

•

• **Fleksibilno rukovanje** čak i kod velikog promjera

•

• **Veliki unutarnji promjer** – za maksimalan proto

k zraka

### **Idealna primjena:**

- Spajanje DTH bušilica, pneumatskih sustava i razvodnih instalacija

- Zračne instalacije u rudnicima, kamenolomima i teškoj industriji

- Situacije gdje je potrebna prilagodba spojki na licu mjesta

- Projekti gdje je važna pouzdanost pod visokim tlakom i u ekstremnim uvjetima

**H-Lite Ø 50 mm (30 m, bez spojnica)** je savršen izbor za profesionalce koji trebaju **fleksibilno i robusno rješenje za visokotlačni prijenos zraka** - bez ograničenja tvorničkih priključaka.

---