

Datum: 26.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

### [H lite 50 mm zračno crijevo sa spojnicama \(20/40 m\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.613,75 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.091,00 €****Dostupnost na upit**

**H-Lite crijevo Ø 50 mm sa spojnicama** - visokotlačno crijevo s radnim tlakom do **40 bara**, tvornički opremljeno spojnicama i spremno za terensku primjenu. Iznimno robusno, otporno na ulja, UV i habanje, dostupno u duljinama **20 i 40 metara**.

**Atlas Copco H-Lite zračno crijevo Ø 50 mm - sa spojnicama, za visokotlačne sustave do 40 bara**  
**H-Lite Ø 50 mm sa spojnicama** je profesionalno **visokotlačno zračno crijevo**, posebno razvijeno za prijenos zraka u **najtežim uvjetima**, gdje je potreban visok tlak i veliki protok. Tvornički montirane spojnice omogućuju **trenutno spajanje bez dodatne pripreme**, što štedi vrijeme i povećava sigurnost na terenu.

Crijevo je izrađeno od **nitrilne gume i PVC-a**, dodatno ojačano s unutarnje i vanjske strane **poliuretanskim premazom** otpornim na ulja, habanje i UV zračenje. **Ojačano pletenim poliesterskim vlaknima**, ovo crijevo zadržava fleksibilnost unatoč velikom promjeru i visokom tlaku.

- **Unutarnji promjer:** 50 mm

- **Spojnice:** tvornički montirane - brzo i sigurno povezivanje

- **Materijal:** nitril/PVC jezgra + PU sloj (izvana i iznutra)

- **Pojačanje:** kružno pletena poliesterska tkanina

- **Sigurnosni faktor:** 5x (pucanje iznad 200 bar)

- **Boja:** žuta

- **Radna temperatura:** -30 °C do +100 °C

- **Prednosti:**

- **Radni tlak do 40 bara** - za napajanje snažnih bušilica i sustava

- **Spremno za rad** - spojnice već ugrađene

- **Otporno na ulja, UV i abraziju**

- **Fleksibilno i pri velikim dimenzijama** - lako rukovanje na terenu

- **Dug radni vijek u najzahtjevnijim industrijskim uvjetima**

- **Primjena:**

- Dovod zraka od kompresora do DTH bušilica i jakih pneumatskih alata

- Rudnici, kamenolomi, bušenje bunara

- Građevinska industrija s visokotlačnim zahtjevima

- Situacije gdje je potreban velik promjer i visoki tlak bez kompromisa

**H-Lite Ø 50 mm sa spojnicama** je strojno rješenje za profesionalce koji rade s **najzahtjevnijom opremom i pod najvišim tlakovima** - robusan, siguran i odmah spreman za upotrebu.