CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 09.10.2026

(slika je simbolična)

HCR L110-E5 bušilica s vanjskim čekićem

Kategorija: Bušilice s vanjskim čekićem
Šifra:

Dostupnost na upit

Furukawa HCR L110 je visoko produktivna **Top Hammer bušilica na gusjenicama** za kamenolome i rudarska bušenja velikih promjera. Dostupna je s **dvije opcije driftera** – snažniji **HD836 (36 kW)** za maksimalan učinak i **HD828 (26 kW)** za ekonomičniji rad. U kombinaciji s GT60 šipkama, automatikom i CAT motorom snage 280 kW, L110 je stroj bez kompromisa.

Furukawa HCR L110 – fleksibilna Top Hammer bušilica za najzahtjevnije kamenolome i rudnike

Furukawa HCR L110 je premium **Top Hammer bušaći stroj na gusjenicama**, razvijen za najzahtjevnije uvjete u **eksploataciji kamena i površinskom rudarstvu**. Ono što L110 izdvaja je mogućnost odabira između **dvije verzije hidrauličnog driftera** – **HD828 (26 kW)** za klasične radne uvjete, te **HD836 (36 kW)** za još snažnije udarce, veće promjere i veću dubinu bušenja.
Oba driftera imaju **dvostruko prigušivanje, automatsku regulaciju udara i potiska**, kao i funkciju **obrnutog udara** za lakše izvlačenje alata. U kombinaciji s **GT60 i GT60 Tube šipkama**, L110 osigurava stabilno i brzo bušenje do **29 metara dubine**, čak i u najtvrđim stijenama.
Pogon osigurava **Caterpillar C9.3B motor** snage **280 kW**, dok **integrirani kompresor PDSF290S16** osigurava 13,5 m³/min pri 10,3 bara – što čini ovu bušilicu neovisnom i spremnom za intenzivan rad.

Istaknute prednosti:

- **Fleksibilnost – dvije razine udarne snage ovisno o potrebi bušenja**
- **GT60 sustav šipki** – veća stabilnost i manji gubici energije
- **Touchscreen upravljanje u kabini**, ROPS/FOPS sigurnost, zračno sjedalo
- **Automatski sustav podmazivanja i hlađenja**
- **Napredno rješenje za usis prašine s automatskim čišćenjem (6 filtara)**
- **Robusna šasija s velikim kutem nagiba i hidrauličkim stabilizatorima**

Idealna primjena:

- Eksploatacijska i pripremna bušenja u kamenolomima
- Površinsko rudarstvo s većim volumenom otkopa
- Situacije gdje su potrebni promjeri preko 115 mm i dubine preko 25 m
- Okruženja gdje je važna fleksibilnost između ekonomičnog i snažnog rada

Furukawa HCR L110 daje ti izbor – **brutalna snaga s HD836** ili **optimizirana efikasnost s HD828**, uz sve što moderna bušilica mora imati: komfor, elektroniku, produktivnost i trajnost na teškom terenu.