

Datum: 26.05.2026

(slika je simbolična)

Hidraulički grajfer MG 100

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc kombinira nisku radnu težinu s visokim kapacitetom hvatanja. S volumenom od 30 litara i snažnim hvatom, idealna je za građevinske, rušilačke i reciklažne projekte. Dostupna u varijantama za DXR 140/145 i DXR 95 strojeve, omogućava 360° rotaciju i maksimalni radni tlak od 250 bar.

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc - Snaga i učinkovitost u jednom

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc spaja nisku radnu težinu s visokim kapacitetom hvatanja, što je postavlja na vrh svoje kategorije. S volumenom od 30 litara i iznimnom snagom hvatanja predstavlja idealan alat za zahtjevne građevinske, rušilačke i reciklažne projekte.

Ključne prednosti

- Optimalna kombinacija niske težine i visokog kapaciteta hvatanja
- Najveći kapacitet utovarivanja za brže obavljanje poslova
- Visoke sile hvatanja za učinkovito rukovanje materijalima
- 360° kut rotacije za potpunu svestranost na gradilištu
- Robusna konstrukcija za dugotrajno djelovanje u najtežim uvjetima

Tehnička izvrsnost

Hvataljka MG 100 dizajnirana je za visoku učinkovitost s maksimalnim radnim tlakom od 250 bar i protokom hidrauličnog ulja od 15 l/min. Otvor čeljusti do 600 mm i širina čeljusti od 310 mm omogućavaju hvatanje različitih materijala, dok dubina čeljusti od 205 mm osigurava pouzdan hvat i većih predmeta.

Svestranost uporabe

Dostupna u različitim izvedbama za strojeve DXR 140/145 i DXR 95, hvataljka MG 100 prilagođava se vašim specifičnim potrebama. Bez obzira radi li se o rušenju, recikliranju, sortiranju ili jednostavnom premještanju materijala, ova hvataljka dizajnirana je za maksimalnu produktivnost.

Robusna zasnova

S težinom između 81 i 100 kg (ovisno o varijanti) MG 100 nudi odličan omjer snage i težine. Njena kompaktna zasnova s dimenzijama prilagođenima različitim aplikacijama omogućava jednostavno manevriranje i u ograničenim prostorima, a istovremeno zadržava iznimnu snagu i kapacitet hvatanja.

Epiroc koncept hvataljki dizajniran je za povećanje

Specifikacije

Površina pokrivanja	Prijemala
Otvor čeljusti, min	0 mm
Duljina ambalaže	1,200 mm / 830 mm
Protok hidrauličnog ulja	15 l/min
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	100 kg / 81 kg
Bruto težina artikla	129,200 g / 81,000 g
Najveći radni tlak	250 bar
Ulazni tlak, maksimalno	300 bar
Širina čeljusti	310 mm
Visina veličine proizvoda	383 mm / 451 mm
Visina ambalaže	360 mm / 400 mm
Otvor čeljusti, maksimalno	600 mm
Širina veličine proizvoda	600 mm / 605 mm
Širina ambalaže	580 mm / 800 mm
Duljina veličine proizvoda	725 mm / 908 mm
Konfiguracija proizvoda	GRAPPLER MG 100 DXR 140/145 / GRAPPLER MG 100 DXR 95
Volumen	30 l
Dubina čeljusti	205 mm
Kut rotacije	360 °

nje učinkovitosti i produktivnosti na vašem gradilištu, smanjenjem radnog vremena i povećanjem kapaciteta utovarivanja. Hidraulična hvataljka MG 100 predstavlja revoluciju u manipulaciji materijala koja spaja inovativnu tehnologiju s praktičnošću za optimalne rezultate u svim radnim uvjetima.
