

Datum: 10.07.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## Hidraulična bušilica LCD 500

Kategorija: [Hidraulične bušilice](#)  
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: 4.712,50 €  
Cijena bez PDV-a: **3.770,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

**Atlas Copco LCD 500** je kompaktna i snažna hidraulična bušilica za sigurno bušenje armiranog betona i asfalta promjera do 202 mm. Zahvaljujući niskim vibracijama i visokoj preciznosti, idealna je za ventilacijske, plinske i instalacijske radove – čak i u skućenim prostorima ili pod vodom.

### **Atlas Copco LCD 500 - Hidraulična jezgrena bušilica za profesionalce**

**LCD 500** je robusna i lagana ručna hidraulična bušilica razvijena za **bušenje otvora do 202 mm** u armiranom betonu, asfaltu i zidovima. Dizajnirana za primjenu u građevinarstvu, komunalnim radovima i instalacijama, ova bušilica omogućuje siguran i precizan rad i u skućenim prostorima, tunelima, pa čak i u podvodnim uvjetima.

#### **Ključne prednosti:**

- **Visoki omjer snage i težine** – za lakše rukovanje bez kompromisa u performansama

- **Niske vibracije i kick-back zaštita** – povećana sigurnost i manji zamor korisnika

- **Zatvoreni hidraulični krug** – idealan za rad u zahtjevnim okruženjima, uključujući i podvodne aplikacije

- **Kompatibilnost s bušačim stalcima** – za dodatnu stabilnost i preciznost pri većim promjerima

- **Čelični transportni kofer** uključen kao standard

#### **Namjena:**

- Bušenje ventilacijskih i plinskih otvora

- Priprema za HVAC instalacije

- Građevinski i komunalni radovi

- Bušenje ispod vode i u skućenim prostorima

**Atlas Copco LCD 500** je pouzdan izbor za izvođače koji traže snažnu, preciznu i lako prenosivu jezgrenu bušilicu – bez buke, bez emisija, i s maksimalnim učinkom u svakom okruženju.

#### **Specifikacije**

Težina	9,5 kg
Protok hidrauličkog ulja	20-30 l/min
Duljina proizvoda	414 mm
Radni tlak	60-120 Bar
Brzina okretaja/min	600-900
Promjer bušenja	50-202 mm
Prihvatač alata	½" BSP