



(slika je simbolična)

Hidraulična jedinica PP 455 E

Kategorija: [Žičane pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 49.737,75 €
Cijena bez PDV-a: **39.790,20 €**
Dostupnost na upit

PP 455E je snažna hidraulična jedinica kompatibilna s WS 463 i CS 2512. Karakterizira je 16-litarski spremnik ulja s protokom od 65 l/min i maksimalnim hidrauličkim tlakom od 230 bara. Uređaj radi na 400V trofaznu struju, snage 25 kW s fleksibilnim priključkom na 32A ili 63A osigurače. Opremljena vodenim hlađenjem i 8-metarskim crijevom, ova jedinica postavljena na robusno postolje omogućava jednostavan transport i učinkovit rad.

Hidraulična jedinica PP 455 E - profesionalna snaga i izdržljivost

PP 455 E je vrhunska hidraulična jedinica snage 25 kW dizajnirana za dugotrajnu i pouzdanu upotrebu na zahtjevnim gradilištima. Sa svojim impresivnim performansama i pametnim dizajnom, ova jedinica predstavlja idealan izbor za profesionalce.

Napredne značajke i prednosti

- Učinkovito hlađenje hidrauličkog ulja pomoću 16-litarskog spremnika i ventilatora promjera 23 cm osigurava maksimalan vijek trajanja i snagu stroja
- Vodeno hlađenje izmjenjivač topline održava nisku radnu temperaturu tekućine, što povećava učinkovitost i trajnost
- Visoki protok hidrauličkog ulja od 65 l/min i maksimalni hidraulički tlak od 230 bara omogućavaju izvrsne performanse
- Podesive ručke po visini pružaju ergonomsku prednost za različite korisnike
- Sustav kompenzacije tlaka za jednostavno priključivanje crijeva uz minimalan napor
- Praktična 230 V utičnica za priključivanje periferne opreme (pri korištenju 5-pinskog, 3-faznog sustava)

Praktičnost i mobilnost

Montirana na robusno jednoosovinsko postolje, PP 455 E jedinica omogućava lak transport i postavljanje na gradilištu. Podesive ručke pružaju dodatnu fleksibilnost tijekom transporta i rada, a pogonski sklop se može osloniti na svoje ručke tijekom oba načina korištenja.

Fleksibilno napajanje

Prilagodljiva postavka snage omogućava rad s osiguračima od 32 A i 63 A, pružajući veću fleksibilnost ovisno o dostupnom napajanju na radnom mjestu. Ova 3-fazna jedinica dolazi s 8-metarskim crijevom i 5 klinova, osiguravajući svestranost i učinkovitost u radu.

Specifikacije

Frekvencija	50 Hz
Zapremina ulja	16 l
Faze	3 ph
Nazivna struja	63 A
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	101 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	97 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	78 dB(A)
Napon	400 V
Priključak za vodu	TEMA 18110
Maksimalni tlak vode	7 bar
Nazivna struja u A	63/32 A
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	550 mm
Težina	139 kg
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	950 mm
Duljina proizvoda	605 mm
Kompatibilno s	WS 463, CS 2512
Protok hidrauličkog ulja	65 l/min
Opisno ime	PP 455E
Klinovi	5
Izlazna snaga	25 kW
Nazivna struja (3 faze)	63 A
Protok vode, min	3.5 l/min
Temperatura vode pri minimalnom protoku, maksimalna	25 °C
Duljina crijeva	8 m
Maksimalni hidraulički tlak	230 bar