

Datum: 09.07.2026



## Hidraulična jedinica PP 455 E

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvencijski pretvarači](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 49.737,75 €

Cijena bez PDV-a: **39.790,20 €****Dostupnost na upit**

PP 455E je snažna hidraulična jedinica kompatibilna s WS 463 i CS 2512. Karakterizira je 16-litarski spremnik ulja s protokom od 65 l/min i maksimalnim hidrauličkim tlakom od 230 bara. Uređaj radi na 400V trofaznu struju, snage 25 kW s fleksibilnim priključkom na 32A ili 63A osigurače. Opremljena vodenim hlađenjem i 8-metarskim crijevom, ova jedinica postavljena na robusno postolje omogućava jednostavan transport i učinkovit rad.

### Hidraulična jedinica PP 455 E - profesionalna snaga i izdržljivost

PP 455 E je vrhunska hidraulična jedinica snage 25 kW dizajnirana za dugotrajnu i pouzdanu upotrebu na zahtjevnim gradilištima. Sa svojim impresivnim performansama i pametnim dizajnom, ova jedinica predstavlja idealan izbor za profesionalce.

#### Napredne značajke i prednosti

- Učinkovito hlađenje hidrauličkog ulja pomoću 16-litarskog spremnika i ventilatora promjera 23 cm osigurava maksimalan vijek trajanja i snagu stroja
- Vodeno hlađenje izmjenjivač topline održava nisku radnu temperaturu tekućine, što povećava učinkovitost i trajnost
- Visoki protok hidrauličkog ulja od 65 l/min i maksimalni hidraulički tlak od 230 bara omogućavaju izvrsne performanse
- Podesive ručke po visini pružaju ergonomsku prednost za različite korisnike
- Sustav kompenzacije tlaka za jednostavno priključivanje crijeva uz minimalan napor
- Praktična 230 V utičnica za priključivanje periferne opreme (pri korištenju 5-pinskog, 3-faznog sustava)

#### Praktičnost i mobilnost

Montirana na robusno jednoosovinsko postolje, PP 455 E jedinica omogućava lak transport i postavljanje na gradilištu. Podesive ručke pružaju dodatnu fleksibilnost tijekom transporta i rada, a pogonski sklop se može osloniti na svoje ručke tijekom oba načina korištenja.

#### Fleksibilno napajanje

Prilagodljiva postavka snage omogućava rad s osiguračima od 32 A i 63 A, pružajući veću fleksibilnost ovisno o dostupnom napajanju na radnom mjestu. Ova 3-fazna jedinica dolazi s 8-metarskim crijevom i 5 klinova, osiguravajući svestranost i učinkovitost u radu.

## Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Žični
Visina ambalaže	1,120 mm / 1,260 mm
Zatici	4 / 5
Kapacitet ulja	16 l
Nazivna struja	63 A
Protok hidrauličnog ulja	65 l/min
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	139 kg
Bruto težina artikla	220,000 g / 223,000 g
Hidraulički tlak, maks.	230 bar
Širina veličine proizvoda	550 mm
Širina ambalaže	580 mm / 600 mm
Duljina veličine proizvoda	605 mm
Duljina ambalaže	800 mm
Visina veličine proizvoda	950 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER PACK PP 455 E 400 V   50 Hz   5-pin   w. Radio / POWER PACK PP 455 E 400V   50Hz   4-pin   w. Radio
Frekvencija	50 Hz
Napon	400 V