

**Datum:** 19.06.2026

## **Hidraulična pila K 3600 Ring**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Hidraulične pile](#)  
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **5.871,44 €**Cijena s popustom s PDV-om: **4.697,15 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **3.757,72 €****Dostupnost na upit**

K3600-II HVA je profesionalna hidraulična pila za beton s dubinom reza od 270 mm. Omogućuje rezanje kroz uobičajeni zid s jedne strane. Bez emisije dima i s niskom razinom buke (111 dB(A)), idealna je za unutarnje i vanjske radove. Opremljena je prilagodljivom prednjom ručkom, sustavom za mokro rezanje te ima snagu motora od 4,3 kW. Težina od 8,3 kg omogućuje lako rukovanje uz maksimalnu obodnu brzinu od 55 m/s.

### **Hidraulična pila K 3600 Ring - Profesionalni alat za najzahtjevnije rezove**

K 3600 Ring je hidraulična pila koja kombinira iznimnu dubinu reza sa snažnim performansama, idealna za građevinske profesionalce koji trebaju precizne i duboke rezove.

#### **Ključne prednosti**

- Impresivna dubina reza od 270 mm omogućuje rezanje uobičajenog zida samo s jedne strane
- Periferni pogon osigurava značajno dublje rezanje nego kod standardnih pila
- Hidraulični sustav pruža izvanrednu snagu od 4,3 kW bez dodatne težine
- Rad bez dima i niska razina buke čini je idealnom za unutarnje i vanjske primjene
- Prilagodljiva prednja ručka za precizno manevriranje tijekom rezanja

#### **Učinkovit sustav za mokro rezanje**

Opremljena sustavom za mokro rezanje koji učinkovito upravlja prašinom, poboljšava rad i produžuje životni vijek rezne ploče promjera 370 mm. Maksimalna debljina oštrice od 5,6 mm osigurava precizne rezove uz obodnu brzinu do 55 m/s.

#### **Svestrana primjena**

- Rezanje u betonskim zidovima i podovima
- Prilagodba otvora za prozore i vrata
- Rad s građevinskim blokovima, rubnjacima i vrtnim pločnicima
- Duboko rezanje u rovovima za cijevi
- Rezanje lijevanog betona i cijevi

S težinom od samo 8,3 kg, ova pila je iznenađujuće laka za rukovanje s obzirom na snagu koju pruža. Hidraulički protok od 40 l/min i maksimalni hidraulički tlak od 150 bara osiguravaju snažne performanse u najtežim uvjetima rada.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Hidraulični
Vibracije lijevi/prednji ručaj	4,3 m/s <sup>2</sup>
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	4.3 kW
Debljina oštrice, maksimalno	5.6 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	6 m/s <sup>2</sup>
Bruto težina artikla	22,000 kg
Protok hidrauličnog ulja	40 l/min
Obodna brzina, maksimalno	55 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	99 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	111 dB(A)
Hidraulički tlak, maks.	150 bar
Širina veličine proizvoda	175 mm
Širina ambalaže	315 mm
Visina veličine proizvoda	410 mm
Visina ambalaže	495 mm
Duljina veličine proizvoda	727 mm
Duljina ambalaže	860 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER CUTTER K 3600 5.8 hp   14"   1-TRACK
Težina	8.3 kg
Maks. dubina reza	270 mm
Promjer rezne ploče	370 mm