

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Hidraulični agregat LP 13-30 P

Kategorija: [Atlas Copco](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 6.500,00 €

Cijena bez PDV-a: **5.200,00 €****Na zalihi**

(slika je simbolična)

LP 13-30 P hidraulički agregat je prijenosni, kompaktni i lagani uređaj visoke učinkovitosti. Odlikuje se niskom razinom buke i malom potrošnjom. Opremljen kotačima i ručkama te zaštićen čeličnim okvirom, lako se transportira i koristi na različitim lokacijama. Nudi niske troškove održavanja i dug životni vijek, čineći ga idealnim izborom za razne hidrauličke primjene.

LP 13-30 P Hidraulički agregat: Snaga i učinkovitost u kompaktnom pakiranju

LP 13-30 P je vrhunski hidraulički agregat koji kombinira snagu, prenosivost i učinkovitost. Dizajniran za profesionalnu upotrebu, ovaj uređaj nudi izvanredne performanse u kompaktnom formatu.

Ključne značajke:

- Snažan 13 HP Honda benzinski motor
- Visoki protok ulja od 20-30 l/min
- Maksimalni tlak od 150 bara
- Kompaktne dimenzije: 745x600x705 mm
- Težina od samo 91 kg, uključujući ulje

Prenosivost i praktičnost

Unatoč svojoj snazi, LP 13-30 P je izuzetno prenosiv. Opremljen je kotačima i ručkama za lako manevriranje, a čvrsti čelični okvir pruža dodatnu zaštitu tijekom transporta i rada.

Učinkovitost i pouzdanost

S kapacitetom spremnika goriva od 6,5 litara, ovaj agregat osigurava dugo vrijeme rada. Uključeno hidrauličko crijevo omogućuje brzo povezivanje s različitim alatima, povećavajući svestranost uređaja.

Idealan za razne primjene

Bez obzira trebate li snagu za građevinske radove, komunalne poslove ili industrijsku primjenu, LP 13-30 P je pouzdan partner. Njegova kombinacija snage, prenosivosti i učinkovitosti čini ga idealnim izborom za profesionalce koji zahtijevaju vrhunske performanse u različitim radnim uvjetima.

Specifikacije

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Brend motora | Honda |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Težina | 91 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 745x600x705 |
| Protok hidrauličkog ulja | 20-30 l/min |
| Radni tlak, maksimalni | 150 Bar |
| Zapremnina spremnika goriva | 6,5 l |
| Snaga na zahtjev (POD) | Da |
| Način paljenja | Ručni |