CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 10.10.2026

(slika je simbolična)

Hidraulični agregat LP 9-20 E

Kategorija: Atlas Copco
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 6.000,00 €
Cijena bez PDV-a: **4.800,00 €**

Dostupnost na upit

Hidraulični agregat LP 9-20 E: Prijenosni, kompaktni i lagani uređaj visoke učinkovitosti. Odlikuje se niskom razinom buke i malom potrošnjom. Opremljen kotačima i ručkama, zaštićen čeličnim okvirom za lak transport. Nudi niske troškove održavanja i dug životni vijek. Idealan za razne primjene gdje je potrebna hidraulična snaga. Pogledajte i druge modele u našoj ponudi hidrauličnih agregata.

Hidraulični agregat LP 9-20 E: Snaga i učinkovitost u kompaktnom pakiranju

LP 9-20 E je vrhunski hidraulični agregat koji kombinira visoku učinkovitost s prenosivošću i lakoćom uporabe. Dizajniran za profesionalce koji zahtijevaju pouzdanu hidrauličnu snagu u različitim radnim uvjetima.

Ključne značajke:

• Električni pogon: 5,5 kW motor s 3x400 V/16A napajanjem
• Visoka učinkovitost: Protok ulja od 20 l/min i maksimalni tlak od 150 bara
• Kompaktne dimenzije: 630x530x640 mm, idealno za ograničene prostore
• Lako prenosiv: Težina od samo 73 kg (uključujući ulje)
• Električno pokretanje za brz i jednostavan start

Prednosti:

• Niska razina buke: Idealan za rad u osjetljivim okolinama
• Mala potrošnja: Ekonomičan rad uz očuvanje resursa
• Robusna konstrukcija: Zaštićen čeličnim okvirom za dugotrajnost
• Mobilnost: Opremljen kotačima i ručkama za lako premještanje
• Niski troškovi održavanja: Dizajniran za dugotrajnu pouzdanost

LP 9-20 E je savršen izbor za profesionalce u građevinarstvu, industriji i drugim sektorima koji zahtijevaju pouzdanu hidrauličnu snagu. Njegova kombinacija snage, prenosivosti i učinkovitosti čini ga nezamjenjivim alatom za različite primjene.

Specifikacije

Brend motora	Atlas Copco
Vrsta motora	Električni 5,5 kW
Težina	73 kg
Dimenzije (DxŠxV)	630x530x640 mm
Protok hidrauličkog ulja	20 l/min
Radni tlak, maksimalni	150 Bar
Način paljenja	Električni