

Datum: 01.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Hidraulični čekić LH 280 E

Kategorija: [Hidraulični čekići](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.512,00 €

Cijena bez PDV-a: **2.809,60 €****Dostupnost na upit**

Hidraulični čekić Atlas Copco LH 280 E nudi izuzetnu snagu u kompaktnom kućištu. Idealan je za rad u skućenim prostorima i urbanim sredinama gdje je niska razina buke ključna. Odlikuje ga odličan omjer snage i težine, nulta emisija štetnih plinova i otpornost na smrzavanje. Ne zahtijeva dodatno podmazivanje. U kombinaciji s Atlas Copco hidrauličnim agregatom, spreman je za sve radne izazove. Savršen izbor za profesionalce koji traže pouzdanost i učinkovitost.

### Atlas Copco LH 280 E - Snažan i tih hidraulični čekić

Atlas Copco LH 280 E je vrhunski hidraulični čekić dizajniran za zahtjevne podvodne radove i radove u skućenim prostorima i urbanim sredinama. Ovaj model kombinira snagu i kompaktnost, nudeći izvanredne performanse uz minimalnu buku.

#### Ključne prednosti

- Izuzetna snaga u malom kućištu
- Smanjena razina buke za rad u osjetljivim područjima
- Odličan omjer snage i težine za maksimalnu učinkovitost
- Nulta emisija štetnih plinova za ekološki prihvatljiv rad
- Bez potrebe za dodatnim podmazivanjem, što smanjuje troškove održavanja
- Otpornost na smrzavanje za rad u svim vremenskim uvjetima

#### Višestruka primjena

LH 280 E je idealan za širok spektar primjena, uključujući rušenje, renoviranje, iskopavanje i radove na cesti. Njegova kompaktna veličina omogućuje lak pristup teško dostupnim mjestima, dok njegova snaga osigurava brzo i učinkovito obavljanje posla.

#### Optimalne performanse

Za najbolje rezultate, preporučuje se uparivanje LH 280 E s Atlas Copco hidrauličnim agregatom. Ova kombinacija osigurava optimalne performanse i pouzdanost u svim radnim uvjetima.

Bez obzira na izazove vašeg projekta, Atlas Copco LH 280 E hidraulični čekić je pouzdano rješenje koje će zadovoljiti vaše potrebe za snagom, učinkovitošću i tihim radom.

## Specifikacije

Težina	32,5 kg
Duljina proizvoda	735 mm
Protok hidrauličkog ulja	20-30 l/min
Radni tlak	110-125 Bar
Frekvencija udara	1350-1750 Bpm
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Vrijednost vibracija	15 m/s <sup>2</sup>
Prihvata alata	28x160 / 32x160