

Datum: 19.06.2026

Hidraulični rezač K 2500

(slika je simbolična)

Kategorija: [Hidraulične pile](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.255,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.804,40 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.443,52 €****Dostupnost na upit**

K 2500 HVA hidraulični rezač nudi visoku učinkovitost uz manju težinu. S rashladnim sustavom na tekućinu i maksimalnom dubinom reza od 145 mm, idealan je za zahtjevne građevinske projekte. Omogućava tihi rad (85 dB(A)) i može koristiti rezne ploče promjera do 400 mm.

Snažan hidraulični rezač za profesionalnu upotrebu

K 2500 je hidraulični rezač koji kombinira snagu i praktičnost za profesionalne korisnike. S izlaznom snagom od 5,2 kW, ovaj uređaj omogućuje učinkovito rezanje kroz različite materijale bez kompromisa u performansama.

Optimalan dizajn za jednostavno rukovanje

Unatoč svojoj snazi, K 2500 teži samo 8,3 kg, što ga čini iznimno prenosivim i jednostavnim za rukovanje. Hidraulični pogon omogućuje prijenos velike snage bez dodatne težine, čineći ga idealnim za dugotrajan rad.

Ključne prednosti

- Nema ispušnih plinova, što ga čini idealnim za unutarnje radove
- Niska razina buke (85 dB(A)) za ugodniji rad
- Maksimalna dubina reza od 145 mm
- Tekućinsko hlađenje za optimalne performanse
- Promjer rezne ploče do 400 mm
- Protok hidrauličkog ulja od 40 l/min

Svestrana primjena

Zahvaljujući hidrauličnom pogonu, K 2500 je jednako učinkovit u unutarnjim i vanjskim uvjetima. Odsustvo ispušnih plinova čini ga sigurnim za zatvorene prostore, dok njegova robusna konstrukcija omogućuje pouzdanost na terenu.

S maksimalnim hidrauličkim tlakom od 150 bara i maksimalnim brojem obrtaja izlaznog vratila od 4300 rpm, K 2500 pruža vrhunske performanse za rezanje betona, asfalta i drugih građevinskih materijala.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Hidraulični
Debljina oštrice, maksimalno	5 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	5,2 m/s ²
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	5.2 kW
Vibracije lijevi/prednji ručaj	7,5 m/s ²
Bruto težina artikla	12,000 g
Promjer stezne osi	25.4 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	85 dB(A)
Obodna brzina, maksimalno	100 m/s
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	107 dB(A)
Širina veličine proizvoda	260 mm
Širina ambalaže	285 mm
Visina ambalaže	440 mm
Visina veličine proizvoda	462 mm
Duljina veličine proizvoda	727 mm
Duljina ambalaže	745 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER CUTTER K 2500 7 hp 16" 1"
Težina	8.3 kg
Maks. dubina reza	145 mm
Promjer rezne ploče	400 mm