



(slika je simbolična)

## HiLight V5+ rasvjetni toranj

Kategorija: [Diesel rasvjetni tornjevi](#)

Šifra:

Na zalihi

**HiLight V5+** je kompaktni LED rasvjetni toranj s dizelskim motorom Kohler, idealan za osvjetljavanje do **5000 m<sup>2</sup>**. Uz autonomiju rada od **57 sati**, ručno podizanje stupa visine 7,5 m i otpornost na vjetrove do 80 km/h – pouzdan je izbor za gradilišta i terenske radove.

**Atlas Copco HiLight V5+** donosi učinkovito LED osvjetljenje u kompaktnom i robusnom paketu – idealno rješenje za gradilišta, industrijske zone, rudnike i događanja na otvorenom. Zahvaljujući mogućnosti osvjetljavanja površine do **5000 m<sup>2</sup>**, V5+ pruža optimalnu vidljivost uz minimalnu potrošnju goriva.

Pokreće ga pouzdan **Kohler dizelski motor**, koji uz **autonomiju do 57 sati** omogućuje višednevni rad bez potrebe za dopunjavanjem goriva. Visina stupa od **7,5 metara** osigurava široki raspon osvjetljenja, dok se **ručnim podizanjem** omogućuje jednostavno postavljanje bez električnih ili hidrauličnih sustava.

Rotacija od **340°**, otpornost na **vjetrove do 80 km/h**, te kompaktne dimenzije **1,67 x 1,10 x 2,50 m** čine HiLight V5+ savršenim izborom za **mobilne timove, najam**, ali i **stalnu primjenu u izazovnim uvjetima**.

## Specifikacije

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Površina pokrivanja                | 5000 m <sup>2</sup>  |
| Vrsta osvjetljenja                 | LED                  |
| Brend motora                       | Kohler               |
| Tip motora                         | Diesel               |
| Autonomija                         | 57 h                 |
| Vrsta podizanja tornja             | Ručno                |
| Visina podizanja stupa             | 7,5 m                |
| Kut rotacije                       | 340°                 |
| Maksimalna dopuštena brzina vjetra | 80 km/h              |
| Podvozje                           | DA                   |
| Dimenzije (DxŠxV)                  | 1,67 x 1,10 x 2,50 m |
| Snaga alternatora                  | 2,5 kVA              |
| Težina                             | 702 kg               |

## Idealne primjene:

- Građevinska i infrastrukturna gradilišta
- Rudnici i industrijske zone
- Održavanje cesta i noćni radovi
- Terenska događanja i hitne intervencije