



(slika je simbolična)

## Husqvarna BD

Kategorija: [Vibro letve](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.942,93 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.354,34 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.883,47 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna BD je profesionalni vibrator za beton koji nudi izvrsne performanse za rad u različitim uvjetima. Karakterizira ga lagana, nekorozivna aluminijska legura koja olakšava rukovanje i transport. Opremljen je posebnim dvostrukim izbočinama s profilnom visinom od 100 mm, omogućujući dubinsku vibraciju do 150 mm debljine. Komponenta za negativno savijanje osigurava optimalnu raspodjelu vibracija, dok glatke površine čine čišćenje iznimno jednostavnim.

### Husqvarna BD - Napredni vibrator za beton

Husqvarna BD vibrator za beton kombinira suvremenu tehnologiju i inovativni dizajn, pružajući profesionalcima savršeni alat za rad s betonom. Napredna konstrukcija i vrhunski materijali osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u različitim uvjetima rada.

#### Ključne značajke

##### Komponenta za negativno savijanje

Napete šipke omogućuju izbočinama ravnomjerno raspršivanje vibracija iz središta, osiguravajući optimalan učinak pri konsolidaciji betona i eliminaciji zračnih džepova.

##### Izdržljiv i lagan

Izrađen od nekorozivne aluminijske legure koja značajno olakšava rukovanje i transport. Unatoč laganoj konstrukciji, pruža iznimnu izdržljivost čak i u najtežim uvjetima rada.

##### Učinkovita vibracija

Jedinstvene dvostruke izbočine s profilnom visinom od 100 mm omogućuju dubinsku vibraciju betona do 150 mm debljine. Lagani profil osigurava jači udarac, što omogućuje učinkovit rad u različitim uvjetima i s različitim vrstama betona.

##### Jednostavno održavanje

Svi dijelovi koji dolaze u kontakt s mokrim betonom imaju glatke površine koje se lako čiste. To značajno smanjuje vrijeme potrebno za održavanje i produžuje radni vijek uređaja.

#### Primjena

- Profesionalna betonska gradilišta
- Izrada strukturnih betonskih elemenata
- Konsolidacija betona u kalupima i oplatama
- Betonski zidovi i ploče različitih debljina

## Specifikacije

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvor napajanja            | Priručnik                                                                                                                 |
| Duljina ambalaže           | 3,350 mm / 4,400 mm /<br>5,550 mm / 6,600 mm                                                                              |
| Bruto težina artikla       | 50,000 g / 65,000 g / 77,000<br>g / 93,000 g                                                                              |
| Visina ambalaže            | 220 mm                                                                                                                    |
| Širina ambalaže            | 500 mm                                                                                                                    |
| Konfiguracija<br>proizvoda | DOUBLE BEAMS BD 32  <br>3.2m / DOUBLE BEAMS BD<br>42   4.2m / DOUBLE BEAMS<br>BD 52   5.2m / DOUBLE<br>BEAMS BD 62   6.2m |
| Radna širina               | 320 cm / 420 cm / 520 cm /<br>620 cm                                                                                      |