CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna BD

Kategorija: Vibro letve
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 2.942,93 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.354,34 €**
Cijena bez PDV-a: **od 1.883,47 €**
Dostupnost na upit

Husqvarna BD je profesionalni vibrator za beton koji nudi izvrsne performanse za rad u različitim uvjetima. Karakterizira ga lagana, nekorozivna aluminijska legura koja olakšava rukovanje i transport. Opremljen je posebnim dvostrukim izbočinama s profilnom visinom od 100 mm, omogućujući dubinsku vibraciju do 150 mm debljine. Komponenta za negativno savijanje osigurava optimalnu raspodjelu vibracija, dok glatke površine čine čišćenje iznimno jednostavnim.

Husqvarna BD - Napredni vibrator za beton

Husqvarna BD vibrator za beton kombinira suvremenu tehnologiju i inovativni dizajn, pružajući profesionalcima savršeni alat za rad s betonom. Napredna konstrukcija i vrhunski materijali osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u različitim uvjetima rada.

Ključne značajke

Komponenta za negativno savijanje
Napete šipke omogućuju izbočinama ravnomjerno raspršivanje vibracija iz središta, osiguravajući optimalan učinak pri konsolidaciji betona i eliminaciji zračnih džepova.

Izdržljiv i lagan
Izrađen od nekorozivne aluminijske legure koja značajno olakšava rukovanje i transport. Unatoč laganoj konstrukciji, pruža iznimnu izdržljivost čak i u najtežim uvjetima rada.

Učinkovita vibracija
Jedinstvene dvostruke izbočine s profilnom visinom od 100 mm omogućuju dubinsku vibraciju betona do 150 mm debljine. Lagani profil osigurava jači udarac, što omogućuje učinkovit rad u različitim uvjetima i s različitim vrstama betona.

Jednostavno održavanje
Svi dijelovi koji dolaze u kontakt s mokrim betonom imaju glatke površine koje se lako čiste. To značajno smanjuje vrijeme potrebno za održavanje i produžuje radni vijek uređaja.

Primjena

- Profesionalna betonska gradilišta
- Izrada strukturnih betonskih elemenata
- Konsolidacija betona u kalupima i oplatama
- Betonski zidovi i ploče različitih debljina

Specifikacije

Izvor napajanja	Priručnik
Duljina ambalaže	3,350 mm / 4,400 mm / 5,550 mm / 6,600 mm
Bruto težina artikla	50,000 g / 65,000 g / 77,000 g / 93,000 g
Visina ambalaže	220 mm
Širina ambalaže	500 mm
Konfiguracija proizvoda	DOUBLE BEAMS BD 32 | 3.2m / DOUBLE BEAMS BD 42 | 4.2m / DOUBLE BEAMS BD 52 | 5.2m / DOUBLE BEAMS BD 62 | 6.2m
Radna širina	320 cm / 420 cm / 520 cm / 620 cm