



(slika je simbolična)

[Husqvarna BT 90 benzinska/električna sekcija za poravnavanje betona](#)

Kategorija: [Vibro letve](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.332,03 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.065,63 €**Cijena bez PDV-a: **od 852,50 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna BT 90 benzinska/električna sekcija za poravnavanje betona. Ovaj vrhunski alat za izravnavanje betona nudi precizno podešavanje s napetom maticom koja omogućuje neovisno uklanjanje sekcija. Karakterizira ga jednostavno sastavljanje koje može obaviti jedan operater, robustan dizajn s trokutastim okvirima i četvrtastim cijevima te niskoprofilni čelični okvir s niskim težištem za stabilnost na betonu s niskim sadržajem vode.

Husqvarna BT 90 - Profesionalna sekcija za poravnavanje betona

Husqvarna BT 90 benzinska/električna sekcija za poravnavanje betona dizajnirana je za profesionalce koji zahtijevaju preciznost i pouzdanost u radu s betonom. Ovaj alat kombinira inovativni dizajn s vrhunskom izdržljivošću za postizanje savršenih rezultata.

Inteligentni dizajn za maksimalnu učinkovitost

- Precizna napeta matica omogućuje neovisno uklanjanje sekcija za ravnjanje prema potrebi
- Trokutasti okviri i četvrtaste cijevi osiguravaju bolju krutost i otpornost na savijanje
- Niskoprofilni čelični okvir pruža izvanrednu izdržljivost u teškim uvjetima rada
- Nisko težište garantira stabilnost pri radu s betonom s niskim sadržajem vode

Jednostavnost korištenja

BT 90 je dizajniran za jednostavno sastavljanje koje može obaviti jedan operater, što štedi vrijeme i resurse na gradilištu. Ergonomski dizajn smanjuje napor tijekom rada, omogućujući dugotrajnu upotrebu bez pretjeranog umora.

Dugotrajna pouzdanost

Nihajni ležaj s mazalnim čepovima značajno produžuje životni vijek proizvoda i omogućuje jednostavno servisiranje. Ovaj pametni inženjerski pristup osigurava dugoročnu vrijednost vaše investicije kroz smanjene troškove održavanja i duži radni vijek.

Husqvarna BT 90 predstavlja idealan izbor za profesionalce u građevinarstvu koji trebaju pouzdano rješenje za poravnavanje betona koje će izdržati najzahtjevnije projekte i pružiti konzistentno visoke rezultate.

Specifikacije

Izvor napajanja	Priručnik
OEEO klasificirano	Ne
Duljina ambalaže	1,150 mm / 2,200 mm / 3,350 mm / 800 mm
Bruto težina artikla	28,600 g / 30,000 g / 38,000 g / 67,000 g / 99,000 g
Širina ambalaže	420 mm / 500 mm
Visina ambalaže	360 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	SCREED SECTION BT 90 0.5 m / SCREED SECTION BT 90 0.75 m / SCREED SECTION BT 90 1 m / SCREED SECTION BT 90 2 m / SCREED SECTION BT 90 3 m
Radna širina	100 cm / 200 cm / 300 cm / 50 cm / 75 cm