CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna CF 25 T

Kategorija: Motori, konverteri, osovine i glave
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.003,11 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.602,49 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.281,99 €**

Dostava 1-3 dana

Husqvarna CF 25 T frekvencijski pretvarač - profesionalni uređaj snage 1,8 kW s IP55 zaštitom. Omogućava stabilan 42V trifazni izlaz na 200 Hz s intenzitetom 25 A. Dvostruki izlaz za istovremeno napajanje dvije naprave. Kompatibilan s 1-faznim ili 3-faznim naponom. Idealan za specijaliziranu građevinsku opremu koja zahtijeva pouzdano napajanje u zahtjevnim radnim uvjetima.

Husqvarna CF 25 T frekvencijski pretvarač

Husqvarna CF 25 T je visokoperformansni frekvencijski pretvarač dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinskim radovima. Sa svojom robusnom konstrukcijom i zaštitnim indeksom IP55, prikladan je za zahtjevna radna okruženja gdje je potrebna pouzdana i stabilna električna snaga.

Ključne prednosti

• Osigurava stabilan izlaz električne snage s 1,8 kW izlazne snage
• Kompatibilan s 1-faznim ili 3-faznim naponom, ovisno o modelu
• Dvostruki izlaz omogućava istovremeno napajanje dva uređaja
• Frekvencijska pretvorba na 200 Hz za optimalno funkcioniranje specijalizirane opreme
• Robusan dizajn s IP55 zaštitom od prašine i vodenih mlazova

Napredne sigurnosne funkcije

CF 25 T nije samo snažan, već i iznimno siguran za upotrebu. Opremljen je naprednom zaštitom od pregrijavanja koja automatski nadzire temperaturu i sprječava potencijalne kvarove zbog toplinske preopterećenosti. Jedinstvena funkcija reset gumba sprječava neželjene ponovne pokretanja nakon pada napona, što dodatno povećava sigurnost pri radu.

Tehnički podaci

Pretvarač osigurava 42V trifazni izlaz s frekvencijom 200 Hz, što ga čini idealnim za specijaliziranu građevinsku opremu koja zahtijeva stabilno napajanje. S intenzitetom 25 A pri 42 V omogućava pouzdano funkcioniranje i kod zahtjevnijih zadataka. Kompaktne dimenzije (širina 290 mm, visina 460 mm, duljina 515 mm) omogućavaju jednostavno premještanje i postavljanje na gradilištu, unatoč robusnoj težini od 31 kg.

Specifikacije

Zaštitni indeks (IP kod)	IP55
Broj izlaza	2
Intenzitet pri 42 V	25 A
Bruto težina artikla	31,800 g
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	31 kg
Širina ambalaže	290 mm
Visina ambalaže	460 mm
Duljina ambalaže	515 mm
Konfiguracija proizvoda	FREQUENCY CONVERTER CF 25 T | 42V | 3ph | 200Hz/ 42V | 3ph | 200Hz
Izlazna snaga	1.8 kW
Faze	1 ali 3 faze

Husqvarna CF 25 T je nezamjenjiv pomagač za profesionalne građevinske timove koji trebaju pouzdano i prilagodljivo rješenje za napajanje specijalne opreme na terenu.