

Datum: 13.04.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## [Husqvarna CFD 67](#)

Kategorija: [Motori, konverteri, osovine i glave](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

Husqvarna CFD 67 je profesionalni frekvencijski pretvarač namijenjen za najzahtjevnije građevinske projekte. S 4 izlaza, nazivnom strujom od 65 A pri 42 V i 3-faznim napajanjem na 200 Hz, omogućava istovremeno napajanje više vibratora za beton. Robusna konstrukcija težine 95 kg osigurava stabilnost i pouzdanost na gradilištu.

### Visokoperformansni frekvencijski pretvarač Husqvarna CFD 67

Husqvarna CFD 67 je profesionalni frekvencijski pretvarač dizajniran za najzahtjevnije građevinske projekte. Svojom robusnim dizajnom i pouzdanim radom predstavlja idealnu soluciju za pogon betonskih vibratora na gradilištima svih veličina.

### Snaga i pouzdanost u svim uvjetima

Srce uređaja predstavlja kvalitetan gumeno ovjesen dizelski motor Lombardini koji osigurava pouzdano funkcioniranje i u najtežim radnim uvjetima. Pretvarač CFD 67 radi na frekvenciji od 200 Hz i osigurava nazivnu struju od 65 A pri 42 V i 3-faznom napajanju, što omogućava nesmetano napajanje više vibratora istovremeno.

### Praktične funkcije za svakodnevnu upotrebu

- Ugrađeni voltmetar i kontrole za isključivanje paljenja sprječavaju prenapone i štite priključene uređaje
- Četiri utičnice omogućavaju istovremenu upotrebu do četiri vibratora za maksimalnu produktivnost
- Praktično postavljeni prekidač za zaustavljanje na glavnoj ploči omogućava brz i jednostavan pristup
- Robusna konstrukcija s ukupnom težinom od 95 kg osigurava stabilnost tijekom rada

### Tehnička svojstva i mobilnost

Unatoč svojoj snazi, CFD 67 je dizajniran za jednostavno prenošenje po gradilištu. Kompaktnim dimenzijama i promišljenom konstrukcijom omogućava lako premještanje između radnih područja. Uređaj je pakiran u robusan transportni sanduk dimenzija 610 × 850 × 850 mm, što osigurava sigurno skladištenje i transport.

Husqvarna CFD 67 je ključni uređaj za profesionalne građevinske ekipe koje treb

## Specifikacije

|   |   |
|---|---|
| Broj izlaza   | 4   |
| Nazivna struja  | 65 A  |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 95 kg   |
| Bruto težina artikla                                  | 111,000 g   |
| Duljina ambalaže                                      | 610 mm  |
| Širina ambalaže                                       | 850 mm  |
| Visina ambalaže                                       | 850 mm  |
| Konfiguracija proizvoda                               | FREQUENCY<br>CONVERTER CFD 67  <br>67 A   42 V   3 ph  <br>200 Hz |
| Frekvencija   | 200 Hz  |

aju pouzdan izvor energije za betonske vibratore. Optimalnom kombinacijom snage, sigurnosti i praktičnosti osigurava nesmetano i učinkovito rad na svim betonskim projektima.

---