

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

[Husqvarna CFD 67](#)

Kategorija: [Motori, konverteri, osovine i glave](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna CFD 67 je profesionalni frekvencijski pretvarač namijenjen za najzahtjevnije građevinske projekte. S 4 izlaza, nazivnom strujom od 65 A pri 42 V i 3-faznim napajanjem na 200 Hz, omogućava istovremeno napajanje više vibratora za beton. Robusna konstrukcija težine 95 kg osigurava stabilnost i pouzdanost na gradilištu.

Visokoperformansni frekvencijski pretvarač Husqvarna CFD 67

Husqvarna CFD 67 je profesionalni frekvencijski pretvarač dizajniran za najzahtjevnije građevinske projekte. Svojim robusnim dizajnom i pouzdanim radom predstavlja idealnu soluciju za pogon betonskih vibratora na gradilištima svih veličina.

Snaga i pouzdanost u svim uvjetima

Srce uređaja predstavlja kvalitetan gumeno ovjesen dizelski motor Lombardini koji osigurava pouzdano funkcioniranje i u najtežim radnim uvjetima. Pretvarač CFD 67 radi na frekvenciji od 200 Hz i osigurava nazivnu struju od 65 A pri 42 V i 3-faznom napajanju, što omogućava nesmetano napajanje više vibratora istovremeno.

Praktične funkcije za svakodnevnu upotrebu

- Ugrađeni voltmetar i kontrole za isključivanje paljenja sprječavaju prenapone i štite priključene uređaje
- Četiri utičnice omogućavaju istovremenu upotrebu do četiri vibratora za maksimalnu produktivnost
- Praktično postavljeni prekidač za zaustavljanje na glavnoj ploči omogućava brz i jednostavan pristup
- Robusna konstrukcija s ukupnom težinom od 95 kg osigurava stabilnost tijekom rada

Tehnička svojstva i mobilnost

Unatoč svojoj snazi, CFD 67 je dizajniran za jednostavno prenošenje po gradilištu. Kompaktnim dimenzijama i promišljenom konstrukcijom omogućava lako premještanje između radnih područja. Uređaj je pakiran u robusan transportni sanduk dimenzija 610 × 850 × 850 mm, što osigurava sigurno skladištenje i transport.

Husqvarna CFD 67 je ključni uređaj za profesionalne građevinske ekipe koje treb

Specifikacije

Broj izlaza	4
Nazivna struja	65 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	95 kg
Bruto težina artikla	111,000 g
Duljina ambalaže	610 mm
Širina ambalaže	850 mm
Visina ambalaže	850 mm
Konfiguracija proizvoda	FREQUENCY CONVERTER CFD 67 67 A 42 V 3 ph 200 Hz
Frekvencija	200 Hz

aju pouzdan izvor energije za betonske vibratore. Optimalnom kombinacijom snage, sigurnosti i praktičnosti osigurava nesmetano i učinkovito rad na svim betonskim projektima.
