CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna CRT 36 gladilica za beton

Kategorija: Gladilice za beton (Helikopteri)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **21.941,66 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **17.553,33 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **14.042,66 €**

Dostupnost na upit

Husqvarna CRT 36 profesionalna je gladilica za beton s Honda GX690 benzinskim motorom snage 16,5 kW. S promjerom glađenja od 915 mm i 8 oštrica, pruža optimalan učinak na velikim površinama. Ergonomski dizajn s dvjema upravljačkim polugama osigurava preciznu kontrolu i smanjuje napor operatera uz vibracije od samo 1,8 m/s².

Profesionalna gladilica za beton visokih performansi

Husqvarna CRT 36 vodeća je gladilica za beton koja kombinira snagu, preciznost i ergonomiju za postizanje savršene završne obrade betonskih površina. Opremljena pouzdanim Honda GX690 benzinskim motorom snage 16,5 kW, ova gladilica osigurava kontinuirane performanse i na najzahtjevnijim projektima.

Vrhunske značajke za maksimalnu učinkovitost

• Optimalna upravljivost zahvaljujući uravnoteženom omjeru snage i težine te ergonomskim dvostrukim upravljačkim polugama
• Promjer glađenja od 915 mm s 8 oštrica za široko područje obrade
• Maksimalna brzina okretaja od 3600 o/min za savršenu završnu obradu
• Spremnik goriva od 24,2 l omogućuje dugotrajni rad bez čestog punjenja

Udobnost i sigurnost operatera

Ergonomski oblikovane upravljačke poluge smanjuju potrebnu silu za kontrolu uređaja, ali istovremeno pružaju povratne informacije o stanju betona. Niska razina vibracija od samo 1,8 m/s² značajno smanjuje umor operatera tijekom dugotrajnog rada.

Inovativne tehnologije

Posebna varijabilna spojka automatski pruža odgovarajući okretni moment i brzinu usklađene s uvjetima betona bez mehaničkih prilagodbi. Ova tehnologija pomaže u održavanju konstantnog okretnog momenta, što produžuje životni vijek remena i smanjuje potrebu za održavanjem.

Rad u svim uvjetima

Standardno ugrađena prednja i stražnja svjetla omogućuju rad pri slabom osvjetljenju i tijekom noćnih operacija, čime se povećava produktivnost i fleksibilnost na gradilištu.

Specifikacije

Proizvođač motora	Honda
Izvor napajanja	Bencin
Širina ambalaže	1,143 mm
Visina ambalaže	1,613 mm
Duljina ambalaže	2,185 mm
Oštrice	8 kosov
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	16.5 kW
Volumen spremnika za gorivo	24,2 l
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	91,2 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	104,7 dB(A)
Bruto težina artikla	505,302 g
Ispušne emisije (CO_2 EU V)	751 g/kWh
Promjer glatilice	915 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT | EU
Vrijednost vibracija	1,8 m/s²
Model motora	GX690