

Datum: 04.05.2026



[Husqvarna CRT 36 gladilica za beton](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Gladilice za beton \(Helikopteri\)](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **21.941,66 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **17.553,33 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **14.042,66 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CRT 36 profesionalna je gladilica za beton s Honda GX690 benzinskim motorom snage 16,5 kW. S promjerom gladenja od 915 mm i 8 oštrica, pruža optimalan učinak na velikim površinama. Ergonomski dizajn s dvjema upravljačkim polugama osigurava preciznu kontrolu i smanjuje napor operatera uz vibracije od samo 1,8 m/s².

Profesionalna gladilica za beton visokih performansi

Husqvarna CRT 36 vodeća je gladilica za beton koja kombinira snagu, preciznost i ergonomiju za postizanje savršene završne obrade betonskih površina. Opremljena pouzdanim Honda GX690 benzinskim motorom snage 16,5 kW, ova gladilica osigurava kontinuirane performanse i na najzahtjevnijim projektima.

Vrhunske značajke za maksimalnu učinkovitost

- Optimalna upravljivost zahvaljujući uravnoteženom omjeru snage i težine te ergonomskim dvostrukim upravljačkim polugama
- Promjer gladenja od 915 mm s 8 oštrica za široko područje obrade
- Maksimalna brzina okretaja od 3600 o/min za savršenu završnu obradu
- Spremnik goriva od 24,2 l omogućuje dugotrajni rad bez čestog punjenja

Udobnost i sigurnost operatera

Ergonomski oblikovane upravljačke poluge smanjuju potrebnu silu za kontrolu uređaja, ali istovremeno pružaju povratne informacije o stanju betona. Niska razina vibracija od samo 1,8 m/s² značajno smanjuje umor operatera tijekom dugotrajnog rada.

Inovativne tehnologije

Posebna varijabilna spojka automatski pruža odgovarajući okretni moment i brzinu usklađene s uvjetima betona bez mehaničkih prilagodbi. Ova tehnologija pomaže u održavanju konstantnog okretnog momenta, što produžuje životni vijek remena i smanjuje potrebu za održavanjem.

Rad u svim uvjetima

Standardno ugrađena prednja i stražnja svjetla omogućuju rad pri slabom osvjetljenju i tijekom noćnih operacija, čime se povećava produktivnost i fleksibilnost na gradilištu.

Specifikacije

Proizvođač motora	Honda
Izvor napajanja	Bencin
Širina ambalaže	1,143 mm
Visina ambalaže	1,613 mm
Duljina ambalaže	2,185 mm
Oštrice	8 kosov
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	16.5 kW
Volumen spremnika za gorivo	24,2 l
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	91,2 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	104,7 dB(A)
Bruto težina artikla	505,302 g
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	751 g/kWh
Promjer gladilice	915 mm
POWER TROWEL	CRT 36 26A with WHEEL KIT EU
Konfiguracija proizvoda	
Vrijednost vibracija	1,8 m/s ²
Model motora	GX690