

Datum: 26.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DCR 90

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)

Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna DCR 90 je snažan betonski drobilnik dizajniran za učinkovito drobljenje betona i građevinskih materijala. Sa silom drobljenja od 24 tone i reznom silom od 74 tone, idealan je za rušilačke radove i recikliranje. Kompaktnih dimenzija 841x653x210mm i težine 94kg, omogućava 360° rotaciju za optimalno pozicioniranje.

Husqvarna DCR 90 Betonski Drobilnik

Husqvarna DCR 90 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne građevinske projekte koji zahtijevaju precizno i učinkovito drobljenje betona. Ovaj robustan uređaj kombinira naprednu tehnologiju s praktičnošću korištenja, čineći ga nezamjenjivim alatom za rušilačke radove, recikliranje materijala i složene građevinske projekte.

Iznimna snaga i performanse

DCR 90 odlikuje se impresivnom silom drobljenja od 24 tone i još snažnijom reznom silom od 74 tone. Ove karakteristike omogućavaju lako savladavanje najtvrdjih betonskih struktura, uključujući armirani beton s maksimalnom veličinom armature do 16 mm. Maksimalni radni tlak od 250 bara osigurava konstantnu snagu i pouzdanost rada.

Fleksibilnost i preciznost

Čeljusti s otvorom koji se može prilagoditi od 52 mm do 271 mm pružaju iznimnu fleksibilnost pri radu s različitim veličinama materijala. Dubina čeljusti od 129 mm omogućava učinkovito hvatanje i drobljenje, dok 360° kut rotacije osigurava optimalno pozicioniranje i pristup teško dostupnim mjestima.

Hidraulički sustav

Napredni hidraulički sustav s protokom ulja od 32 l/min garantira glatko i kontinuirano funkcioniranje. Sustav je dizajniran za rad pri visokim tlakovima, što osigurava konzistentne performanse tijekom dugotrajne uporabe.

Kompaktna konstrukcija

Unatoč svojoj snazi, DCR 90 zadržava kompaktnu dimenziju od 841 x 653 x 210 mm i težinu od samo 94 kg, što olakšava transport i rukovanje na gradilištu.

Specifikacije

Površina pokrivanja	Drobnice
Duljina ambalaže	1,200 mm
Veličina armature, najveća	16 mm
Snaga drobljenja	24 t
Protok hidrauličnog ulja	32 l/min
Otvor čeljusti, min	52 mm
Sila rezanja	74 t
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	94 kg
Bruto težina artikla	113,000 g
Visina veličine proizvoda	210 mm
Najveći radni tlak	250 bar
Ulazni tlak, maksimalno	250 bar
Otvor čeljusti, maksimalno	271 mm
Visina ambalaže	500 mm
Širina veličine proizvoda	653 mm
Širina ambalaže	800 mm
Duljina veličine proizvoda	841 mm
Konfiguracija proizvoda	CONCRETE CRUSHER DCR 90
Dubina čeljusti	129 mm
Kut rotacije	360 °