

Datum: 10.04.2026



Husqvarna DMS 160 Gyro

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **4.216,42 €**Cijena s popustom s PDV-om: **3.373,14 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **2.698,51 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna DMS 160 Gyro - profesionalni bušilni sustav za precizno bušenje promjera do 120 mm. Snažan 1,55 kW motor, mogućnost kutnog bušenja +/-90°, mokri sustav hlađenja, hod 600 mm. Idealan za zahtjevne građevinske projekte, bušenje zidova, podova i stropova s maksimalnom preciznošću.

Husqvarna DMS 160 Gyro - Profesionalni bušilni sustav

Husqvarna DMS 160 Gyro predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne korisnike koji zahtijevaju preciznost i učinkovitost kod zahtjevnih građevinskih projekata. Ovaj napredni bušilni stroj omogućava izradu preciznih rupa promjera do 120 mm u različite materijale.

Napredne funkcije za optimalno bušenje

- **Beskrajno kutno bušenje** - sustav omogućava prilagođavanje kuta bušenja u rasponu +/-90°, što osigurava iznimnu prilagodljivost pri radu
- **Mokri sustav bušenja** - vodni sustav hlađenja s priključkom G 1/4" i maksimalnim tlakom 8 bara osigurava učinkovito hlađenje
- **Precizno upravljanje** - ergonomski dizajn i intuitivni kontrolni elementi omogućavaju točno upravljanje
- **Robusnakonstrukcija** - unatoč težini od 31,4 kg, dizajniran je za jednostavnu uporabu

Tehnička izvrsnost

Stroj pokreće snažan 1,55 kW motor s napajanjem 220-240 V koji omogućava precizno bušenje rupa promjera od 25 mm do 120 mm. S duljinom hoda od 600 mm omogućava bušenje dubokih rupa za različite namjene, uključujući polaganje ventilacijskih kanala, cijevi i kablova. Nagibni stup i prilagodljivi kutovi bušenja osiguravaju iznimnu fleksibilnost kod različitih projekata. Husqvarna DMS 160 Gyro idealan je izbor za profesionalne izvođače koji trebaju pouzdan i precizan bušilni sustav za zahtjevne građevinske radove.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	+/-90°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Visina veličine proizvoda	1,900 mm
Duljina ambalaže	2,010 mm
Nazivna struja	6 A
Najveći tlak vode	8 bar
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Bruto težina artikla	51,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	89 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	103 dB(A)
Širina veličine proizvoda	230 mm
Visina ambalaže	265 mm
Duljina veličine proizvoda	280 mm
Širina ambalaže	585 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 Gyro 220-240 V 1-ph Gyro
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	31.4 kg
Promjer bušenja	120 mm
Faze	1 f
Duljina hoda	600 mm