

Datum: 28.05.2026



(slika je simbolična)

[Husqvarna DMS 160 Gyro](#)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.550,67 €

Cijena bez PDV-a: **2.840,54 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna DMS 160 Gyro - profesionalni bušilni sustav za precizno bušenje promjera do 120 mm. Snažan 1,55 kW motor, mogućnost kutnog bušenja +/-90°, mokri sustav hlađenja, hod 600 mm. Idealan za zahtjevne građevinske projekte, bušenje zidova, podova i stropova s maksimalnom preciznošću.

Husqvarna DMS 160 Gyro - Profesionalni bušilni sustav

Husqvarna DMS 160 Gyro predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne korisnike koji zahtijevaju preciznost i učinkovitost kod zahtjevnih građevinskih projekata. Ovaj napredni bušilni stroj omogućava izradu preciznih rupa promjera do 120 mm u različite materijale.

Napredne funkcije za optimalno bušenje

- **Beskrajno kutno bušenje** - sustav omogućava prilagođavanje kuta bušenja u rasponu +/-90°, što osigurava iznimnu prilagodljivost pri radu
- **Mokri sustav bušenja** - vodni sustav hlađenja s priključkom G 1/4" i maksimalnim tlakom 8 bara osigurava učinkovito hlađenje
- **Precizno upravljanje** - ergonomski dizajn i intuitivni kontrolni elementi omogućavaju točno upravljanje
- **Robusnakonstrukcija** - unatoč težini od 31,4 kg, dizajniran je za jednostavnu uporabu

Tehnička izvrsnost

Stroj pokreće snažan 1,55 kW motor s napajanjem 220-240 V koji omogućava precizno bušenje rupa promjera od 25 mm do 120 mm. S duljinom hoda od 600 mm omogućava bušenje dubokih rupa za različite namjene, uključujući polaganje ventilacijskih kanala, cijevi i kablova. Nagibni stup i prilagodljivi kutovi bušenja osiguravaju iznimnu fleksibilnost kod različitih projekata. Husqvarna DMS 160 Gyro idealan je izbor za profesionalne izvođače koji trebaju pouzdan i precizan bušilni sustav za zahtjevne građevinske radove.

Specifikacije

Duljina hoda	600 mm
Snaga motora	1.55 kW
Nagib stupa	+/-90°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
Izvor napajanja	Elektro
Vodni priključak	G 1 / 4"
Broj brzina mjenjača	1
Nazivna struja	6 A
Faze	1 f
Napon	220-240 V
Frekvencija	50 Hz
Najveći tlak vode	8 bar
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Težina	31.4 kg
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 Gyro 220-240 V 1-ph Gyro