CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 04.11.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna DXR 275

Kategorija: Roboti za rušenje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 234.139,89 €
Cijena bez PDV-a: **187.311,91 €**

Dostupnost na upit

Husqvarna DXR 275 je profesionalni daljinski rušilni robot s povećanom snagom od 24 kW koji nudi izvanredan omjer snage i težine. Opremljen naprednim daljinskim upravljačem s dometom do 300 m, omogućuje preciznu kontrolu i rad u najzahtjevnijim okruženjima. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (širina samo 780 mm) i rotirajućoj ruci od 360°, idealan je za rad u skučenim prostorima, dok stabilni oslonci osiguravaju maksimalnu radnu učinkovitost na različitim površinama.

Husqvarna DXR 275: Snažan i učinkovit rušilni robot

Husqvarna DXR 275 predstavlja revoluciju u području daljinski upravljanih rušilnih strojeva s više od 20% povećanom snagom, što rezultira značajno višom produktivnošću i učinkovitošću.

Napredne sigurnosne značajke

Certificiran prema najvišim standardima za EMC i funkcionalnu sigurnost (PLd), ovaj robot pruža iznimno sigurno radno okruženje za operatera i okolne radnike.

Revolucionarni daljinski upravljač

Intuitivni daljinski upravljač s velikim zaslonom prilagodljivim za različite uvjete osvjetljenja omogućuje:
• Rad na udaljenosti do 300 m
• Praćenje u stvarnom vremenu ključnih parametara stroja (struja, napon, temperatura)
• Trenutni pregled aktivnih pogrešaka i radnog vremena
• Ergonomski dizajn koji omogućuje nošenje preko ramena

Impresivna snaga u kompaktnom dizajnu

Sa širinom od samo 780 mm, DXR 275 prolazi kroz standardna vrata dok istovremeno nudi:
• Ruku koja se okreće 360° za rad u ograničenim prostorima
• Nizak centar gravitacije za izvanrednu stabilnost
• Snagu motora od 24 kW i hidraulički tlak do 250 bara
• Robusno lijevno postolje za maksimalnu izdržljivost

Preciznost i kontrola

Napredni sustav pozicioniranja ruke omogućuje iznimno precizno postavljanje alata. Individualno kontrolirani stabilizatori osiguravaju vrhunsku stabilnost na različitim površinama i pri visokim radnim opterećenjima.

Praktične značajke za svakodnevni rad

• Tvornički ugrađena hidraulička funkcija P1 za preciznu kontrolu dodatnih alata

Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prijenos signala	Radio/kabel
Tvorničke mogućnosti	Poboljšano hlađenje / Proširena hidraulička funkcija i zaštita cilindra / Standardno / Zaštita od topline
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	1,750 kg
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,367 mm
Bruto težina artikla	1,900,000 g / 1,960,000 g / 2,200,000 g
Duljina veličine proizvoda	2,442 mm
Radio	2,4 GHz
Duljina ambalaže	3,030 mm
Doseg (naprijed)	4.5 m
Doseg (naviše)	4.8 m
Nazivna ulazna snaga	24 kW
Kapacitet ulja	42 l
Protok hidrauličnog ulja	75 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Širina veličine proizvoda	780 mm
Širina ambalaže	950 mm
Konfiguracija proizvoda	DEMOLITION ROBOT DXR 275 24 kW / DEMOLITION ROBOT DXR 275 24 kW | P1 / DEMOLITION ROBOT DXR 275 24 kW | P2 / DEMOLITION ROBOT DXR 275 24 kW | P3
Frekvencija	50/60 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Litij-ion

• Snažna LED rasvjeta za rad u uvjetima slabe vidljivosti
• Automatsko podmazivanje udarnog čekića
• Jednostavan pristup za servisiranje zahvaljujući poklopcima koje je lako otvoriti
• Integrirane nosive rupe za jednostavan transport
Sa svojih 1750 kg težine, dosegom od 4,5 m naprijed i 4,8 m prema gore, DXR 275 predstavlja vrhunsko rješenje za najzahtjevnije rušilačke projekte.