

Datum: 27.05.2026



Husqvarna DXR 275

(slika je simbolična)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 234.139,89 €

Cijena bez PDV-a: **187.311,91 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna DXR 275 je profesionalni daljinski rušilni robot s povećanom snagom od 24 kW koji nudi izvanredan omjer snage i težine. Opremljen naprednim daljinskim upravljačem s dometom do 300 m, omogućuje preciznu kontrolu i rad u najzahtjevnijim okruženjima. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (širina samo 780 mm) i rotirajućoj ruci od 360°, idealan je za rad u skućenim prostorima, dok stabilni oslonci osiguravaju maksimalnu radnu učinkovitost na različitim površinama.

Husqvarna DXR 275: Snažan i učinkovit rušilni robot

Husqvarna DXR 275 predstavlja revoluciju u području daljinski upravljanih rušilnih strojeva s više od 20% povećanom snagom, što rezultira značajno višom produktivnošću i učinkovitošću.

Napredne sigurnosne značajke

Certificiran prema najvišim standardima za EMC i funkcionalnu sigurnost (PLd), ovaj robot pruža iznimno sigurno radno okruženje za operatera i okolne radnike.

Revolucionarni daljinski upravljač

Intuitivni daljinski upravljač s velikim zaslonom prilagodljivim za različite uvjete osvjetljenja omogućuje:

- Rad na udaljenosti do 300 m
- Praćenje u stvarnom vremenu ključnih parametara stroja (struja, napon, temperatura)
- Trenutni pregled aktivnih pogrešaka i radnog vremena
- Ergonomski dizajn koji omogućuje nošenje preko ramena

Impresivna snaga u kompaktnom dizajnu

Sa širinom od samo 780 mm, DXR 275 prolazi kroz standardna vrata dok istovremeno nudi:

- Ruku koja se okreće 360° za rad u ograničenim prostorima
- Nizak centar gravitacije za izvanrednu stabilnost
- Snagu motora od 24 kW i hidraulički tlak do 250 bara
- Robusno lijevno postolje za maksimalnu izdržljivost

Preciznost i kontrola

Napredni sustav pozicioniranja ruke omogućuje iznimno precizno postavljanje alata. Individualno kontrolirani stabilizatori osiguravaju vrhunsku stabilnost na različitim površinama i pri visokim radnim opterećenjima.

Praktične značajke za svakodnevni rad

- Tvornički ugrađena hidraulička funkcija P1 za preciznu kontrolu dodatnih alata

Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa OEEO klasificirano	Do 300 m
Prijenos signala	Da
	Radio/kabel
	Poboljšano hlađenje /
	Proširena hidraulička
Tvorničke mogućnosti	funkcija i zaštita cilindra /
	Standardno / Zaštita od
	topline
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	1,750 kg
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,367 mm
Bruto težina artikla	1,900,000 g / 1,960,000 g / 2,200,000 g
Duljina veličine proizvoda	2,442 mm
Radio	2,4 GHz
Duljina ambalaže	3,030 mm
Doseg (naprijed)	4.5 m
Doseg (naviše)	4.8 m
Nazivna ulazna snaga	24 kW
Kapacitet ulja	42 l
Protok hidrauličnog ulja	75 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Širina veličine proizvoda	780 mm
Širina ambalaže	950 mm
	DEMOLITION ROBOT DXR
	275 24 kW / DEMOLITION
	ROBOT DXR 275 24 kW
	P1 / DEMOLITION ROBOT
	DXR 275 24 kW P2 /
	DEMOLITION ROBOT DXR
	275 24 kW P3
Frekvencija	50/60 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Litij-ion

- Snažna LED rasvjeta za rad u uvjetima slabe vidljivosti
- Automatsko podmazivanje udarnog čekića
- Jednostavan pristup za servisiranje zahvaljujući poklopcima koje je lako otvoriti
- Integrirane nosive rupe za jednostavan transport

Sa svojih 1750 kg težine, dosegom od 4,5 m naprijed i 4,8 m prema gore, DXR 275 predstavlja vrhunsko rješenje za najzahtjevnije rušilačke projekte.
