

**Datum:** 10.04.2026

## [Husqvarna DXR 315](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 253.920,72 €

Cijena bez PDV-a: **203.136,58 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna DXR 315 - snažna i kompaktna građevinska hidraulička robotska rušilica sa 27 kW snage motora i težinom od 2020 kg. Jedinstvena kombinacija snage i mobilnosti za najzahtjevnije poslove rušenja. Opremljena intuitivnim daljinskim upravljanjem s dometom do 300 m i funkcijom praćenja rada u stvarnom vremenu. Prolazi kroz standardna vrata zahvaljujući širini od samo 77 cm i ima 360° pokretnu ruku za maksimalnu fleksibilnost u skućenim prostorima.

### **Husqvarna DXR 315 - Revolucija u rušenju**

Husqvarna DXR 315 donosi više od 20% povećane snage uz motor od 27 kW, što značajno poboljšava produktivnost na gradilištu. Unatoč težini od 2020 kg, ovaj stroj pokazuje izvanredan omjer snage i težine za zahtjevne poslove rušenja.

### **Napredne značajke i prednosti**

- Intuitivno daljinsko upravljanje s dometom do 300 m
- Praćenje stanja stroja u stvarnom vremenu (napon, temperatura, radni sati)
- 360-stupanjska rotacija ruke za rad u skućenim prostorima
- Kompaktna širina od samo 77 cm omogućuje prolazak kroz standardna vrata
- Tvornički ugrađena hidraulička funkcija P1 za preciznu kontrolu dodatnih alata

### **Sigurnost i stabilnost**

DXR 315 zadovoljava EMC certifikate i visoku razinu pouzdanosti (PLd) što osigurava sigurnije radno okruženje. Individualno kontrolirani potporni nosači u kombinaciji s velikim otiskom jamče odličnu stabilnost pri visokim radnim opterećenjima na različitim površinama.

### **Preciznost i učinkovitost**

Napredni sustav ruke u kombinaciji sa softverom omogućuje glatko i precizno pozicioniranje alata. Niska visina pruža dobar pregled nad strojem, a nisko težište doprinosi stabilnom radu. Snažna LED rasvjeta osigurava visoku radnu učinkovitost i dobru kontrolu nad poslom.

### **Jednostavno održavanje**

Stroj je dizajniran za jednostavan pristup servisnim dijelovima zahvaljujući poklopcima glavnog tijela koje je lako otvoriti. Lijevana baza u jednom komadu osigurava visoku izdržljivost i snagu. Automatsko podmazivanje udaraca produljuje intervale servisiranja i smanjuje potrebu za ručnim održavanjem.

## **Specifikacije**

Doseg bežičnog prijenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prijenos signala	Radio/kabel Poboljšano hlađenje / Proširena hidraulička funkcija i zaštita cilindra / Standardno / Zaštita od topline
Tvorničke mogućnosti	
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,485 mm
Bruto težina artikla	2,030,000 g / 2,237,000 g
Duljina veličine proizvoda	2,594 mm
Radio	2,4 GHz
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	2,020 kg
Duljina ambalaže	3,030 mm
Doseg (naprijed)	5.2 m
Doseg (naviše)	5.5 m
Nazivna ulazna snaga	27 kW
Kapacitet ulja	42 l
Protok hidrauličnog ulja	85 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Širina veličine proizvoda	780 mm
Širina ambalaže	950 mm
Konfiguracija proizvoda	DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW   P1 / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW   P2 / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW   P3
Frekvencija	50/60 Hz
Teleskopska ruka	Da
Tip baterije	Litij-ion