

Datum: 27.05.2026

[Husqvarna DXR 315](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 253.920,72 €

Cijena bez PDV-a: **203.136,58 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna DXR 315 - snažna i kompaktna građevinska hidraulička robotska rušilica sa 27 kW snage motora i težinom od 2020 kg. Jedinstvena kombinacija snage i mobilnosti za najzahtjevnije poslove rušenja. Opremljena intuitivnim daljinskim upravljanjem s dometom do 300 m i funkcijom praćenja rada u stvarnom vremenu. Prolazi kroz standardna vrata zahvaljujući širini od samo 77 cm i ima 360° pokretnu ruku za maksimalnu fleksibilnost u skućenim prostorima.

Husqvarna DXR 315 - Revolucija u rušenju

Husqvarna DXR 315 donosi više od 20% povećane snage uz motor od 27 kW, što značajno poboljšava produktivnost na gradilištu. Unatoč težini od 2020 kg, ovaj stroj pokazuje izvanredan omjer snage i težine za zahtjevne poslove rušenja.

Napredne značajke i prednosti

- Intuitivno daljinsko upravljanje s dometom do 300 m
- Praćenje stanja stroja u stvarnom vremenu (napon, temperatura, radni sati)
- 360-stupanjaska rotacija ruke za rad u skućenim prostorima
- Kompaktna širina od samo 77 cm omogućuje prolazak kroz standardna vrata
- Tvornički ugrađena hidraulička funkcija P1 za preciznu kontrolu dodatnih alata

Sigurnost i stabilnost

DXR 315 zadovoljava EMC certifikate i visoku razinu pouzdanosti (PLd) što osigurava sigurnije radno okruženje. Individualno kontrolirani potporni nosači u kombinaciji s velikim otiskom jamče odličnu stabilnost pri visokim radnim opterećenjima na različitim površinama.

Preciznost i učinkovitost

Napredni sustav ruke u kombinaciji sa softverom omogućuje glatko i precizno pozicioniranje alata. Niska visina pruža dobar pregled nad strojem, a nisko težište doprinosi stabilnom radu. Snažna LED rasvjeta osigurava visoku radnu učinkovitost i dobru kontrolu nad poslom.

Jednostavno održavanje

Stroj je dizajniran za jednostavan pristup servisnim dijelovima zahvaljujući poklopcima glavnog tijela koje je lako otvoriti. Lijevana baza u jednom komadu osigurava visoku izdržljivost i snagu. Automatsko podmazivanje udaraca produljuje intervale servisiranja i smanjuje potrebu za ručnim održavanjem.

Specifikacije

| | |
|--|--|
| Doseg bežičnog prijenosa | Do 300 m |
| OEEO klasificirano | Da |
| Prijenos signala | Radio/kabel |
| | Poboljšano hlađenje / Proširena hidraulička funkcija i zaštita cilindra / Standardno / Zaštita od topline |
| Tvorničke mogućnosti | |
| Visina ambalaže | 1,920 mm |
| Visina veličine proizvoda | 1,485 mm |
| Bruto težina artikla | 2,030,000 g / 2,237,000 g |
| Duljina veličine proizvoda | 2,594 mm |
| Radio | 2,4 GHz |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 2,020 kg |
| Duljina ambalaže | 3,030 mm |
| Doseg (naprijed) | 5.2 m |
| Doseg (naviše) | 5.5 m |
| Nazivna ulazna snaga | 27 kW |
| Kapacitet ulja | 42 l |
| Protok hidrauličnog ulja | 85 l/min |
| Hidraulički tlak, maks. | 250 bar |
| Širina veličine proizvoda | 780 mm |
| Širina ambalaže | 950 mm |
| | DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW P1 / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW P2 / DEMOLITION ROBOT DXR 315 27 kW P3 |
| Konfiguracija proizvoda | |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Teleskopska ruka | Da |
| Tip baterije | Litij-ion |