CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DXR 95

Kategorija: Roboti za rušenje
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna DXR 95 - kompaktni rušilni robot snage 9,8 kW i težine 589 kg. Doseg do 3,16 m visine i 2,67 m naprijed. Bežično upravljanje do 300 m dosega. Hidraulični sustav 32 l/min, 250 bar. Kompaktne dimenzije 1510x600x922 mm omogućavaju lak transport. Idealan za zahtjevne građevinske i industrijske aplikacije.

Revolucionarni rušilni robot Husqvarna DXR 95

Husqvarna DXR 95 je kompaktni, ali iznimno moćan rušilni robot koji kombinira snagu, okretnost i pouzdanost u jednom paketu. Sa snagom od 9,8 kW i težinom od samo 589 kg nudi izvanredan omjer snage i težine, što ga svrstava među vodeće uređaje u svojoj klasi.

Nepremostiva mobilnost i prilagodljivost

Ovaj robustan stroj odlikuje se kompaktnim dimenzijama (1510 x 600 x 922 mm), što omogućava jednostavan transport u običajnom kombiniranome vozilu. Njegova vrhunska konstrukcija omogućava mu savladavanje strmih nagiba do 30°, što osigurava učinkovitost na zahtjevnim terenima. S dosegom od 2,67 m naprijed i 3,16 m naviše može dosegnuti i teško dostupna mjesta.

Napredna tehnologija za optimalnu uporabu

DXR 95 opremljen je vrhunskim daljinskim upravljačem koji omogućava intuitivno upravljanje preko radijske veze s dosegom do 300 metara ili kabelske veze. Upravljač s frekvencijom od 2,4 GHz osigurava pouzdanu komunikaciju i preciznu kontrolu nad svim funkcijama robota.

• Robustan sustav ruke koji je moćan, izdržljiv i istovremeno lagan
• Izvrsno upravljanje toplinom s namjenskim ventilatorom za hladnjak ulja
• Automatsko podmazivanje lomača za duže servisne intervale
• Moćna LED svjetla za poboljšanu vidljivost na gradilištu

Dugoročna pouzdanost i jednostavno održavanje

Zaštita vitalnih dijelova poput električnog motora, cijevi i kabela osigurana je robusnim donjim kućištem. Hidraulični sustav sa zmogljivošću od 32 l/min i maksimalnim tlakom od 250 bara osigurava optimalno funkcioniranje. S jednostavnim pristupom za servisiranje preko skidivih poklopaca na glavnom kućištu, od

Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Ne
Prijenos signala	Radio/kabel
Tvorničke mogućnosti	Standardno
Duljina veličine proizvoda	1,510 mm
Visina ambalaže	1,060 mm
Duljina ambalaže	2,000 mm
Radio	2,4 GHz
Doseg (naprijed)	2.67 m
Doseg (naviše)	3.16 m
Nazivna ulazna snaga	9.8 kW
Kapacitet ulja	26 l
Protok hidrauličnog ulja	32 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	589 kg
Širina veličine proizvoda	600 mm
Bruto težina artikla	665,000 g
Širina ambalaže	800 mm
Visina veličine proizvoda	922 mm
Konfiguracija proizvoda	DEMOLITION ROBOT DXR 95 9.8 kW | 50Hz
Frekvencija	50 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Litij-ion

ržavanje je brzo i učinkovito, što smanjuje vrijeme zastoja i povećava produktivnost.
Husqvarna DXR 95 predstavlja idealnu soluciju za zahtjevne građevinske i industrijske aplikacije gdje su potrebni snaga i preciznost u kompaktnoj izvedbi.