

Datum: 21.06.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.480,00 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.488,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.190,40 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 - vrhunski dijamantni diskovi za profesionalnu upotrebu na tvrdome i srednje tvrdom betonu. Dostupni u promjerima 500-1500mm s različitim širinama segmenata (3,8-5mm). Optimizirani za strojeve snage 31-50kW s mokrim rezanjem.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 - Profesionalni dijamantni diskovi za najzahtjevnije uvjete

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 predstavlja seriju visokoperformansnih dijamantnih diskova dizajniranih za profesionalne korisnike koji zahtijevaju maksimalnu učinkovitost pri rezanju tvrdog i srednje tvrdog betona. Ova zlatna linija diskova kombinira naprednu tehnologiju i robusnu konstrukciju za postizanje izvrsnih rezultata u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Ključne prednosti

- **Iznimna izdržljivost** - Uski vodeni žljebovi i širi segmenti značajno produžavaju životni vijek diska čak i pri radu s najsnažnijim strojevima
- **Optimizirana brzina rezanja** - Niska aktivna površina rezanja smanjuje gubitke zbog trenja, dok ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi osiguravaju vrhunsku učinkovitost
- **Kontrolirani početak rada** - Posebna konstrukcija segmenata omogućava glatko i kontrolirano pokretanje čak i s novim diskom
- **Univerzalna primjena** - Dostupni u različitim dimenzijama od 500mm do 1500mm promjera za pokrivanje gotovo svih aplikacija

Tehnička izvrsnost

Diskovi su dostupni s različitim širinama segmenata od 3,8mm do 5mm i standardnim promjerom osi od 25,4mm. Segmenti visine 13,5mm i duljine 40mm optimalno su raspoređeni za maksimalnu učinkovitost rezanja. Serija je dizajnirana za uporabu sa snažnim strojevima u rasponu od 31kW do 50kW.

Prilagodljivost različitim potrebama

ELITE-CUT™ F1510 diskovi su prikladni za mokro rezanje i dostupni u konfiguracijama s uskim ili širokim žljebovima. Robusna konstrukcija optimizirana je za postizanje ravnoteže između brzine rezanja i trajnosti, omogućavajući učinkov

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi / Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	PL70132 / PL70135
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Bruto težina artikla	10,013 g / 11,389 g / 13,144 g / 131,112 g / 15,810 g / 19,660 g / 22,417 g / 5,003 g / 8,407 g / 8,494 g / 8,600 g / 82,000 g
Visina segmenta mm	13.5 mm
Visina ambalaže	100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, min kW	31 kW
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	50 kW
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm / 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1000W 4.5 25.4 F1510 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1510 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1510 PL70132
Duljina ambalaže	
Konfiguracija proizvođa	
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton

it rad u najzahtjevnijim uvjetima.
