

Datum: 17.04.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.532,42 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.519,46 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.215,57 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 profesionalna dijamantna rezila zlatnog standarda za najzahtjevnije aplikacije. Dostupna u promjerima 500-1500mm, optimizirana za mokro rezanje betona srednje tvrdoće s izvrsnom brzinom i dugotrajnošću.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 - Profesionalna dijamantna rezila za najzahtjevnije aplikacije

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 predstavlja vrhunsku seriju dijamantnih rezila dizajniranih za najzahtjevnije profesionalne korisnike. Ovaj zlatni standard reznih alata nudi iznimnu performansu pri rezanju betona različitih tvrdoća i s različitim stupnjevima armature.

Ključne prednosti

- Iznimno dugotrajnost zahvaljujući naprednom dizajnu s uskim vodenim žlijebovima i širim segmentima
- Maksimalna brzina rezanja zbog niske aktivne rezne površine što smanjuje trenje
- Ravnomjerno distribuirani rezni rubovi i dijamantni kristali za optimalnu učinkovitost
- Glatko i kontrolirano pokretanje zbog promišljenog dizajna segmenata
- Svestrana uporaba za različite tipove betona: od mekog do srednje tvrdog te za različite stupnjeve armature

Prilagodljivost za sve potrebe

ELITE-CUT™ F1520 dostupan je u širokom rasponu dimenzija, od 500 mm do impresivnih 1500 mm promjera, što omogućava uporabu u različitim projektima i s različito snažnim strojevima. Razlike u širini segmenata (3.8 mm, 4.2 mm i 4.5 mm) dodatno prilagođavaju rezila specifičnim zahtjevima rezanja. Serija je optimizirana za mokro rezanje, što osigurava bolje hlađenje i manje prašine. Namijenjena je strojevima snage od 31 kW do 50 kW, sa standardnim promjerom stezne osovine 25.4 mm i dvama različitim uzorcima rupe za stezanje (PL70132 i PL70135 za veće promjere).

Tehnologija za profesionalce

Segmenti visine 13.5 mm i duljine 40 mm strateški su oblikovani za što bolju u

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi / Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	PL70132 / PL70135
Duljina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Visina segmenta mm	13.5 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, min kW	31 kW
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	50 kW
Bruto težina artikla	10,013 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,974 g / 18,377 g / 23,109 g / 5,060 g / 62,933 g / 8,494 g
Visina ambalaže	100 mm / 30 mm / 80 mm
Konfiguracija proizvoda	1000W 4.5 25.4 F1520 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1520 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1520 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1520 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1520 PL70132
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton

činkovitost i dugotrajnost. Poseban dizajn omogućava brže rezanje s manje napora, čak i pri rezanju abrazivnog i srednje tvrdog betona s različitim stupnjevima armature.
