

Datum: 04.05.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 3.432,42 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.059,46 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.647,57 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 - profesionalni dijamantni disk za beton dostupan u promjerima 500-1500mm. Mokro hlađenje, segmenti širine 3,8-5mm, snaga 31-80kW. Optimiziran za srednje tvrdi beton s dugim vijekom trajanja i visokom učinkovitošću rezanja.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 - Visokoperformansni dijamantni disk

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 predstavlja vrhunski dijamantni disk namijenjen profesionalnoj uporabi u građevinarstvu. Dostupan u širokom rasponu promjera od 500 mm do 1500 mm, omogućuje prilagodbu različitim zahtjevima rezanja betona.

Napredna tehnologija segmenata

Disk koristi naprednu konfiguraciju s uskim i širokim režnjama za optimalno hlađenje i dugotrajnost. Segmenti visine 13,5 mm i duljine 40 mm osiguravaju savršenu ravnotežu između učinkovitosti i izdržljivosti. Širina segmenata varira od 3,8 mm do 5 mm, omogućujući precizno prilagođavanje različitim vrstama betona.

Profesionalne specifikacije

- Mokro hlađenje za smanjenje prašine i optimalno performanse
- Standardni promjer osi 25,4 mm s uzorcima PL70132 i PL70135
- Raspon snage od 31 kW do 80 kW za profesionalne strojeve
- Zlatna razina performansi za najzahtjevnije aplikacije

Optimizacija za beton

Posebno je optimiziran za rezanje srednje tvrdog betona, omogućujući glatko pokretanje i kontrolirano rezanje. Niska aktivna površina rezanja smanjuje gubitke zbog trenja, dok ravnomjerno distribuirani dijamantni kristali osiguravaju maksimalnu učinkovitost kroz cijeli vijek trajanja diska.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi / Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	PL70132 / PL70135
Duljina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Visina segmenta mm	13.5 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, min kW	31 kW
Duljina segmenta mm	40 mm
Bruto težina artikla	10,011 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,000 g / 14,868 g / 18,377 g / 21,509 g / 5,608 g / 63,000 g / 8,473 g / 8,494 g / 8,554 g
Raspon snage, maks kW	55.2 kW / 80 kW
Visina ambalaže	100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Konfiguracija proizvoda	1000W 4.5 25.4 F1530 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1530 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1530 PL70132
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton