



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.425,41 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.455,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.164,20 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 profesionalni dijamantni rezni disk za asfalt dostupan u promjerima 500-800mm. Zlatni razred kvalitete s uskim vodnim žlijebovima za strojeve 51-80kW snage.

Vrhunski dijamantni rezni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 za asfalt

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 je profesionalni dijamantni rezni disk posebno dizajniran za rezanje asfalta s iznimnom učinkovitošću i dugotrajnošću. Ovaj visokokvalitetni disk zlatnog razreda dostupan je u različitim promjerima od 500 mm do 800 mm, što omogućava prilagodbu vašim specifičnim potrebama rezanja.

Tehnološke prednosti

- **Zaštita od podrezivanja** - Produbljeni segmenti učinkovito sprječavaju trošenje čeličnog jezgra, što značajno produžuje životni vijek alata.
- **Uski vodni žlijebovi i širi segmenti** - Većina promjera rezila dizajnirana je tako da omogućava maksimalnu snagu i izdržljivost pri radu s moćnim strojevima od 51 do 80 kW.
- **Glatko i kontrolirano pokretanje** - Inovativni dizajn segmenata smanjuje njihov kontakt s betonskom površinom, što omogućava lakši i kontroliraniji početak rezanja.
- **Optimizirana brzina rezanja** - Niska aktivna rezna površina smanjuje gubitak zbog trenja, dok ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi i dijamantni kristali osiguravaju optimalnu učinkovitost.

Prilagodljivost i uporaba

F1570 je idealan za rad na mekom asfaltu, gdje njegove posebne karakteristike dolaze najviše do izražaja. Konfiguriran s uskim žlijebovima i standardnim uzorkom rupe za stezanje PL70132 te promjerom stezne osi od 25,4 mm, disk se lako postavlja na većinu profesionalnih rezača. Rezni segmenti dimenzija 4,5 mm širine, 12,5 mm visine i 40 mm duljine osiguravaju optimalnu ravnotežu između brzine rezanja i životnog vijeka alata. Disk je dizajniran za mokro rezanje, što dodaje

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	PL70132
Širina segmenta mm	4.5 mm 11,057 g / 12,839 g / 14,397 g / 4,943 g / 8,130 g / 9,592 g
Bruto težina artikla	
Visina segmenta mm	12.5 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Visina ambalaže	30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, min kW	51 kW
Raspon snage, maks kW	80 kW
Promjer mm	500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	518 mm / 618 mm / 668 mm / 718 mm / 765 mm / 818 mm
Širina ambalaže	518 mm / 618 mm / 668 mm / 718 mm / 765 mm / 818 mm
Konfiguracija proizvoda	500N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 600N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 650N-5R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 700N-7R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 750N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 800N-7R 4.5 25.4 F1570 PL70132
Prikladno za	Meki asfalt

tno produžuje njegov životni vijek i poboljšava kvalitetu reza.

Bez obzira na odabrani promjer (500, 600, 650, 700, 750 ili 800 mm) s Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 postići ćete iznimne rezultate pri rezanju asfalta, a mogućnošću prilagodbe po narudžbi možete riješiti i najspecifičnije izazove rezanja.
