

Datum: 19.06.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F610

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.578,61 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 947,16 €**Cijena bez PDV-a: **od 757,73 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ F610 dijamantni disk zlatne razine za profesionalno rezanje betona. Dostupan u promjerima 500-800mm s segmentima širine 3,8-4,5mm. Idealan za mokro rezanje srednje tvrdog betona na strojevima 7-30kW snage.

Husqvarna ELITE-CUT™ F610 - Vrhunski dijamantni disk za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F610 predstavlja profesionalni dijamantni disk zlatne razine, specijalno dizajniran za rezanje tvrdog do srednje tvrdog betona. Ovaj napredni alat pruža iznimnu performansu i efikasnost u svim vrstama građevinskih projekata.

Napredna tehnologija za optimalne rezultate

Kratki 20mm segmenti s uskim rezom osiguravaju iznimnu stabilnost tijekom rezanja, što značajno smanjuje vibracije. Rezultat je glatki rez, bolje korisničko iskustvo i produžen životni vijek alata. Pažljivo osmišljena distribucija dijamanta omogućuje ravnomjernu potrošnju diska, što jamči konzistentnu performansu od prvog do zadnjeg reza.

Vrhunska učinkovitost

- Reže 20% brže od prethodne serije
- Traje 10% duže zbog ravnomjernije potrošnje
- Optimizirano za tvrdi do srednje tvrdi beton
- Pogodno za srednje armirani beton

Tehnička svojstva i varijante

Disk je dostupan u pet različitih promjera - 500mm, 550mm, 600mm, 700mm i 800mm, što omogućuje uporabu u različitim aplikacijama. Svi modeli imaju standardni promjer stezne osi od 25,4mm. Modeli s promjerom do 700mm koriste segmente širine 3,8mm, dok 800mm model koristi robusniji segment širine 4,5mm.

Disk je namijenjen za mokro rezanje, što sprječava prekomjerno zagrijavanje i produžuje životni vijek. Idealan je za uporabu sa strojevima snage između 7kW i 30kW, ovisno o promjeru diska. Bruto težina varira od 4,4kg do 14,6kg ovisno o veličini.

Prednosti ELITE-CUT™ F610

Ovaj profes

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Raspon snage, min kW	7 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	30 kW
Visina ambalaže	30 mm
Promjer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Konfiguracija proizvoda	500W 3.8 25.4 F610 / 550W 3.8 25.4 F610 / 600W 3.8 25.4 F610 / 700W 3.8 25.4 F610 / 800W 4.5 25.4 F610
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton

ionalni dijamantni disk omogućuje precizne i čiste rezove u najzahtjevnijim materijalima. Njegova robusna konstrukcija osigurava pouzdanost pri svakodnevnoj uporabi, dok napredna tehnologija dijamantnih segmenata omogućuje brže rezanje i duži životni vijek.
