

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Husqvarna ELITE-CUT™ F620

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 - vrhunski dijamantni disk za beton dostupan u presjekovima 500-800mm s prihvatom 25,4mm. Dizajniran za brzo i učinkovito rezanje srednje tvrdog betona mokrim postupkom. Zlatna razina performansi s rasponom snage 16-30kW.

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 - Vrhunski dijamantni disk za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 predstavlja najnoviju generaciju dijamantnih diskova posebno dizajniranih za brzo i učinkovito rezanje betona. Dostupan u različitim presjekovima (500 mm, 550 mm, 600 mm, 700 mm i 800 mm) s prihvatnom osovinom od 25,4 mm, što omogućava prilagodljivost kod različitih projekata.

Ključne prednosti

- **Iznimna brzina rezanja** - reže 20% brže od prethodnih serija, što značajno povećava produktivnost na gradilištu
- **Produžen životni vijek** - traje 10% duže zbog napredne tehnologije dijamantnih segmenata i ujednačenog trošenja diska
- **Optimalna stabilnost** - kratki 20 mm segmenti s uskim rezovima smanjuju vibracije tijekom rezanja
- **Kontrolirana distribucija dijamanta** - pažljivo pozicionirani dijamanti osiguravaju ujednačeno trošenje kroz cijeli životni vijek diska

Svestrana uporaba

ELITE-CUT™ F620 dizajniran je za širok spektar uporabe kod volumnih aplikacija. Posebno se ističe pri rezanju srednje tvrdog stvrdnutog betona, mekog stvrdnutog betona, abrazivnog betona s armaturom i betona s kvarcnim agregatima.

Tehničke karakteristike

Disk radi s jakim strojevima u rasponu od 16 kW do 30 kW i dizajniran je za mokro rezanje, što produžuje životni vijek alata i smanjuje količinu prašine. Zlatna razina performansi označava vrhunsku kvalitetu u Husqvarninoj ponudi dijamantnih diskova. Različite dimenzije omogućavaju prilagodljivost kod različitih projekata, dok širina segmenta (3,8 mm kod manjih i 4,5 mm kod 800 mm modela) osigurava optimalnu ravnotežu između brzine rezanja i izdržljivosti.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Raspon snage, min kW	16 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	30 kW
Visina ambalaže	30 mm
Promjer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Konfiguracija proizvoda	500W 3.8 25.4 F620 / 550W 3.8 25.4 F620 / 600W 3.8 25.4 F620 / 700W 3.8 25.4 F620 / 800W 4.5 25.4 F620
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton