**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026

(slika je simbolična)

# Husqvarna ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za rezače poda
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **430,31 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **365,76 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **292,61 €**

**Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™ je premium dijamantna rezna ploča dizajnirana za glatko i brzo rezanje u tvrđim građevinskim materijalima poput granita i armiranog betona. Zahvaljujući inovativnom Z-Edge dizajnu, ova ploča pruža kontroliranu aktivnu površinu koja smanjuje trenje, vibracije i poboljšava odstranjivanje mulja. Idealna za mokro i suho rezanje s promjerom osovine od 25.4 mm.

## Vrhunska preciznost i učinkovitost

Husqvarna ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™ razvijena je za besprijekorno i brzo rezanje univerzalnih građevinskih materijala, s posebnim naglaskom na tvrde materijale poput granita i armiranog betona. Ova dijamantna ploča dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost uz minimalno trenje, vibracije i optimalno odstranjivanje mulja.

## Revolucionarni Z-Edge dizajn

Inovativna Z-Edge tehnologija omogućuje kontroliranu aktivnu površinu segmenta, što rezultira glađim i učinkovitijim rezanjem. Ovaj napredni dizajn ne samo da poboljšava brzinu rezanja, već i značajno unapređuje odstranjivanje mulja, produljujući vijek trajanja alata.

## Napredne sigurnosne značajke

Sigurnost je prioritet, stoga ELITE-CUT S35 dolazi s nizom vizualnih indikatora:

- Indikatori bočnog zazora ploče
- Indikator vijeka trajanja
- Indikator dubine rezanja
- Indikatori istrošenosti
- Strelica smjera u boji prema namjeni

## Superiorne performanse

U usporedbi s prethodnom serijom, ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™ nudi do 20% brže rezanje i do 10% dulji vijek trajanja, prema internim terenskim testovima. Savršeno funkcionira u mokrim i suhim uvjetima s promjerom osovine od 25,4 mm, čineći je idealnim izborom za profesionalce koji zahtijevaju vrhunsku kvalitetu i pouzdanost.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Rashladna tekućina | Mokro/suho |
| Konfiguracija oštrice | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Zlato |
| Širina segmenta mm | 3.8 mm |
| Bruto težina artikla | 4,112 g |
| Raspon snage, min kW | 5 kW |
| Visina ambalaže | 15 mm |
| Visina segmenta mm | 15 mm |
| Raspon snage, maks kW | 15.5 kW |
| Promjer stezne osi | 25.4 mm |
| Duljina segmenta mm | 40 mm |
| Promjer mm | 450 mm |
| Širina ambalaže | 530 mm |
| Duljina ambalaže | 580 mm |
| Konfiguracija proizvoda | ELITE-CUT™ S35 450 15 25.4 |
| Prikladno za | Granit |