CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ S45 EXO-GRIT™

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za rezače poda
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 483,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 410,98 €**
Cijena bez PDV-a: **od 328,78 €**

Dostava 1-3 dana

ELITE-CUT™ S45 EXO-GRIT™ je profesionalni dijamantni disk namijenjen za rezanje betona srednje tvrdoće. Dostupan u promjerima 450, 500 i 600 mm s prihvatom 25,4 mm. Segmentirana konfiguracija omogućuje mokro/suho rezanje. Idealan za profesionalce koji traže visoke performanse, brzinu i dugotrajnost pri zahtjevnim projektima.

Husqvarna ELITE-CUT™ S45 EXO-GRIT™ - Profesionalni dijamantni disk za beton

ELITE-CUT™ S45 EXO-GRIT™ je vrhunski dijamantni disk dizajniran za profesionalnu upotrebu pri rezanju betona različitih tvrdoća. Posebno je prilagođen za srednje tvrdi očvrsli beton i projekte s niskom do umjerenom armaturom.

Ključne karakteristike

• Segmentirana konfiguracija za optimalno hlađenje i uklanjanje ostataka
• Mogućnost mokrog i suhog rezanja za fleksibilnost na gradilištu
• Prihvat 25,4 mm kompatibilan s većinom profesionalnih strojeva
• Dostupan u tri promjera: 450, 500 i 600 mm za različite primjene

Tehnički podaci

Disk je dizajniran za rad s motorima snage 5-15,5 kW, što ga čini prikladnim za širok spektar reznih strojeva. Visina segmenata od 15 mm osigurava dugotrajnost, dok širina segmenata (3,8-4,1 mm) omogućuje precizno rezanje s minimalnim gubitkom materijala.

Profesionalna kvaliteta

Kao dio Husqvarna asortimana, ELITE-CUT™ S45 izrađen je prema visokim standardima kvalitete. Optimalna distribucija dijamanata u segmentima osigurava konstantnu brzinu rezanja kroz cijeli životni ciklus diska, dok napredni dizajn smanjuje vibracije i povećava udobnost rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Bruto težina artikla	3,388 g / 4,851 g / 7,086 g
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.1 mm
Raspon snage, min kW	5 kW
Visina ambalaže	15 mm / 20 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm / 600 mm
Širina ambalaže	520 mm / 530 mm / 620 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 580 mm / 620 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S45 450 15 25.4 / ELITE-CUT™ S45 500 15 25.4 / ELITE-CUT™ S45 600 15 25.4
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton